

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Metal Master BSM-128HDRC

Артикул: 18492



Характеристики

Напряжение
питания 380 В

Мощность 0.55 кВт

Макс. диаметр
заготовки 128

Макс. размер
профиля 150x127

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **57 646 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	550 Ватт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	20-29-50 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°	128/95/44 мм
Макс.размер разрезаемого материала 0°/45°/60°	127x150/95x75/44x56
Размер полотна	1638x13x0,6 мм
Резка под углом	0 °, 60°, 45 °
Масса	95 кг

Metal Master BSM-128HDR –предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с полнотелым, полым и профильным сечением.

Особенности:

- Тип станка Metal Master BSM-128HDC – ленточнопильный станок с гидроразгрузкой
- На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе
- Модель Metal Master BSM-128HDC предназначена для пиления заготовок под различными углами в небольшом производстве, на вспомогательных участках, а так же в домашних мастерских мастерских. Подъём пильной рамы и зажим заготовки осуществляется оператором вручную
- Скорость опускания пильной рамы, регулируется дросселем на гидроцилиндре (для модели Metal Master BSM-128HDC). Простая конструкция с ременным приводом делает станок простым в эксплуатации. Удобная, быстро перестраиваемая система регулировки позволяет с минимальными потерями времени переходить на пиление заготовок различных размеров под разными углами 0° +45° +60°
- Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Поскольку станок Metal Master BSM-128HDC открывает линейку станков с гидроразгрузкой – он схож параметрами резки с ручными станками, это пиление не крупных заготовок (профили, уголки, трубы) – станок комплектуется системой подачи СОЖ
- Невысокая стоимость и отличные Технические характеристики делают эти машины наиболее популярными у различных категорий потребителей

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.01.2026 23:11 · KRATONSHOP.RU