

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Metal Master BSM-150BR 220V

Артикул: 22725



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Макс. диаметр заготовки	150
Макс. размер профиля	150x150
Тип станка	ручной
Поворотная рама	Нет
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **46 474 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	550 Ватт
Питание	230 В
Скорость движения пильной ленты	23, 33, 52 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°	150/105/65 мм
Макс.размер разрезаемого материала 0°/45°/60°	150x160/105x150/65x65 мм
Размер полотна	1735x13x0.65 мм
Резка под углом	0 °, 45°, 60 °
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	1020x460x520

Масса, брутто/нетто

66/63 кг

Ленточнопильный станок **Metal Master BSM-150BR 220V** предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с полнотелым, полым и профильным сечением.

Описание:

- Станок Metal Master BSM-150BR 220V имеет три скорости вращения пильного полотна: 23, 33 и 52 м/мин. Скорость меняется перекидыванием ремня в блоке ременных шкивов.
- Metal Master BSM-150BR 220V имеет возможность поворота пильной рамы на угол 45° и 60°.
- Пильное полотно натягивается вручную с помощью специального маховика.
- Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих с подшипниками. Вылет можно изменять под размеры заготовки.
- Станок оснащен концевым выключателем, с помощью которого происходит выключение станка по окончанию реза.
- За надежное фиксирование заготовки на станке отвечают тиски. Подвижная губка тисков перемещается с помощью рукоятки и надежно фиксируются.
- Ленточнопильное полотно приводится в движение двигателем мощностью 0,55 кВт.
- Кнопки включения и выключения станка расположены на пильной раме.

Максимальная функциональность:

- Ленточнопильный станок Metal Master BSM-150BR 220V позволяет распиливать заготовки диаметром до 150 мм;
- Станок с возможностью поворота пильной рамы пилы от 0° до 60°, предназначен для распиливания заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Режущий инструмент – кольцевое сварное ленточное полотно, размером 1735x13x0,65 мм;
- Данная модель оснащена стационарными тисками с механизмом быстрой фиксации, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется вручную, вращением маховика и поворотом рычага механизма быстрой фиксации, подача заготовки – также вручную;
- Основание станка изготовлено из чугуна, что обеспечивает необходимую жесткость конструкции, а также позволяет гасить часть вибраций, которые неизбежно возникают в процессе работы ленточной пилы;
- Направляющие полотна имеют возможность регулирования положения в зависимости от ширины заготовки;
- Привод полотна осуществляется двигателем мощностью 0,55 кВт. Станок оснащен тремя скоростями вращения полотна – 23/33/52 м/мин. Переключение скоростей осуществляется в блоке ременных шкивов;
- Высокое качество реза и длительный срок службы;
- Максимальная функциональность станка в своем классе.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе;
- Биметаллическое ленточное полотно;

- Руководство по эксплуатации на русском языке.



Ленточные полотна

Сформировано 10.01.2026 10:01 · KRATONSHOP.RU