

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу MetalTec HBS 255 FH

Артикул: МК 458404



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 254

Макс. размер профиля 457x127

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **242 608 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Размер полотна	2853x27x0,9 мм
Тиски	механические (ручные)
Скорость ленты	26, 50, 73, 95 м / мин
Максимальный диаметр 0°/45°, мм	254/150
Максимальный профиль 0°/45°, мм	457x127/150x190
Подача	гидравлический цилиндр
Питание	3 фазы 380 В
Мощность	1500 кВт

Габариты

1750ж800x1190 мм

Вес нетто/брутто

310/385 кг

Ленточнопильный станок **MetalTec HBS 255 FH** предназначен для резки заготовок из металлов: цветных, никелевых, титановых, а также высоколегированных и конструкционных сталей.

Конструктивное устройство станка, классическое для данного типа оборудования: в качестве базы используется массивная станина, а в качестве режущего модуля – пильная рама. Непосредственно процесс резки осуществляется пильным полотном (ленточная пила), которая сварена в кольцо и установлена на пильной раме, методом натяжения на шкивы. Пильная рама опускается под собственным весом, а регулируемый гидравлический цилиндр (гидроразгрузка), позволяет регулировать скорость опускания пильной рамы, в зависимости от установленной заготовки и режимов пиления.

**Преимущества ручных ленточнопильных станков по металлу:**

- Высокая точность обработки.
- Превосходное качество резки.
- Экономия материала при обработке, за счет малой ширины резки.
- Возможность резки под разными углами – 0°- 45°
- Пакетная резка, и резка нескольких заготовок одновременно.
- Возможность резки сплошных и полых заготовок: труб, профилей и т.д.

**Основные особенности станка MetalTec HBS 255 FH:**

- Оптимальное соотношение цены и качества.
- Упор для серийной резки заготовок в комплекте поставки
- Регулируемые поворотные тиски для резки под углом до 45 °
- Тяжелая пильная рама обеспечивает жесткость и стабильное положение пильного полотна.
- Литая станина из серого чугуна рассчитана на обработку сплошных заготовок
- Быстрозажимные тиски существенно сокращают время переналадки станка оператором

**Справочная информация:**

Размер шкива для резки профилей и труб

Станок Ø мм	Материальный диаметр Ø мм													
	20	40	60	80	100	120	150	200	300	500	1014	10174	6102	6107
2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
7	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
5	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
8	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
12	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
16	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
18	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
25	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
30	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
35	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
45	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
55	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
65	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
75	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102
85	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102



Размер шкива для резки сплошного проката

Диаметр, мм	Постоянный шаг		Переменный шаг	
	Диаметр, мм	Зубья на дюйм	Диаметр, мм	Зубья на дюйм
10-10	14	20	20	1014
15-20	14	15	15	6102
25-30	8	25	25	6102
35-40	8	25	25	6102
45-50	8	25	25	6102
60-70	8	25	25	6102
80-100	8	25	25	6102
120-200	8	25	25	6102
200-400	8	25	25	6102
300-700	8	25	25	6102
• 800	8,75	20	200-400	7,175
			• 800	6,75/25

**Комплект поставки:**

- Станок в сборе
- Тумба станка
- Инструкция по эксплуатации



## [Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 21:10 · KRATONSHOP.RU