

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу MetMachine LS1118

Артикул: LS1118



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 180

Макс. размер профиля 300x180

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **137 230 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер полотна 2362x20x0,9 мм

Тиски механические (ручные)

Скорость ленты 34, 41, 59, 98 м / мин

Максимальный диаметр 0°/45° 180/100 мм

Максимальный профиль 0°/45° 300x180/100x160 мм

Подача гидравлический цилиндр

Питание 3 фазы 380 В

Мощность 1,1 кВт

Габариты станка	1220x400x1145 мм
Вес, брутто/нетто	180/149 кг

Ленточная пила по металлу MetMachine LS1118 - предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.

Особенности:

- Для получения наклонных разрезов используются поворотные губки тисков (поворот на угол до 45 град.)
- Специальные колеса позволяют с легкостью перемещать ленточную пилу по производственному участку
- Станок оборудован гидроцилиндрами подачи, которые позволяют подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от толщины заготовки
- Привод движения ленточнопильного полотна позволяет реализовать четыре скорости резания 34, 41, 59, 98 м/мин, что обеспечивает возможность подбора требуемого режима обработки в зависимости от геометрии обрабатываемой заготовки и материала из которого она изготовлена
- На станке установлена система подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ)

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Тиски
- Ограничитель материала
- СОЖ
- Ленточное полотно
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 11.04.2026 11:33 · KRATONSHOP.RU