

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу MetMachine LSZ1523

Артикул: 00-00006153



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 228

Макс. размер профиля 355x228

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: ~~231 464 Р~~ **219 891 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер полотна 3035x27x0.9 мм

Тиски механические (ручные)

Скорость ленты 25/40/51/71 м/мин

Максимальный диаметр 0°/45° 228/150 мм

Максимальный профиль 0°/45° 355x228/150x228 мм

Подача гидравлический цилиндр

Питание 3 фазы 380 В

Мощность 1,5 кВт

Габариты станка 1680x565x1120 мм
Вес, брутто/нетто 340/279 кг

Ручной маятниковый ленточнопильный станок с гидроразгрузкой **MetMachine LS1523** предназначен для точной резки металлических заготовок под прямым и косым углами — 90° и 45°. Работает от трёхфазной электросети (380 В), оснащён асинхронным двигателем и способен справляться с заготовками крупных габаритов благодаря прочной конструкции и высокому крутящему моменту.

Особенности:

- Высокая точность обработки
- Максимальная нагрузка на станок 150 кг.
- Отличное качество резки
- Экономия материала при обработке за счёт небольшой ширины реза
- Возможность резки под разными углами - до 45°
- Возможность резки различных заготовок: трубы, профили, сортового проката и всевозможных деталей

ТАБЛИЦА КАРТЫ СМАЗКИ

Номер	Смазываемый механизм	Способ смазки	Марка смазочного материала	Периодичность смазки или замена материала	Кол-во заливаемого масла
1	Редуктор	Картерный	ТС-15К	500-1000 часов	2 л
2	Колодки	Ручная	Консистентная смазка на основе лития	Ежедневно	0,15 кг
3	Направляющие тиски	От СОЖ	—	—	—
4	Поворотные направляющие стола	Ручная	Консистентная смазка на основе лития	Ежемесячно	0,08 кг
5	Направляющие натяжного механизма	Ручная	Консистентная смазка на основе лития	Ежемесячно	0,04 кг
6	Система подачи СОЖ	Автоматическая	Эмульсия ЗПТ 2%	—	22 л
7	Подшипники	Ручная	Газпромнефть EP 2	Ежемесячно	—

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Тиски
- Тензомер
- СОЖ
- Ленточное полотно
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:36 · KRATONSHOP.RU