

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 181

Артикул: 3300181



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.75 кВт

Макс. диаметр заготовки 180

Макс. размер профиля 180x240

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **194 438 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	750 Ватт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	21/33,5/45/50 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°	180/110 мм
Макс.размер квадрат 0°/45°	180x180/150x150
Макс.размер прямоугольник 0°/45°	180x240; 50x300/110x170
Размер полотна	2362x19x0,9 мм
Габариты	1295x450x1060 мм

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 181 – предназначена для тяжелых работ. С приводным ремнем и 4 скоростями резания.

Особенности:

- Очень тихая работа
- Устойчивая литая конструкция
- Опускание пильной рамы за счет гидроцилиндра с бесступенчатым регулированием
- Автоматический концевой выключатель
- Легкочитаемая шкала для выставления угла реза
- В комплекте с высококачественным биметаллическим полотном
- Натяжение ленточного полотна регулируется на передней панели с помощью маховика
- Роликовые направляющие ленточного полотна
- Устойчивое основание станка с большими колесами и ручкой для удобного перемещения станка с одного места на другое
- Регулируемый упор подачи заготовки
- Концевой выключатель на кожухе ременной передачи
- Полностью укомплектованный станок – пользователь может начинать работу сразу после приобретения

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Подставка
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)