

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 181G

Артикул: 3300182

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

<b>Напряжение питания</b>	380 В
<b>Мощность</b>	0.75 кВт
<b>Макс. диаметр заготовки</b>	180
<b>Макс. размер профиля</b>	180x240
<b>Тип станка</b>	с гидроразгрузкой
<b>Поворотная рама</b>	Нет
<b>Угол реза</b>	0°-45°

Цена без учета доставки: **227 327 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	750 Ватт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	45/67/77 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°	180/110 мм
Макс.размер квадрат 0°/45°	180x180/150x150
Макс.размер прямоугольник 0°/45°	180x240; 50x300/110x170
Размер полотна	2362x19x0,9 мм
Габариты	1275x450x1110 мм

Масса	130 кг
-------	--------

**Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 181G** - для тяжелых работ. С механической коробкой передач и 3 скоростями резания.

**Особенности:**

- Очень тихая работа
- Устойчивая литая конструкция
- Опускание пильной рамы за счет гидроцилиндра с бесступенчатым регулированием
- Автоматический концевой выключатель
- Легкочитаемая шакала для выставления угла реза
- В комплекте с высококачественным биметаллическим полотном
- Роликовые направляющие ленточного полотна
- Устойчивое основание станка с большими колесами и ручкой для удобного перемещения станка с одного места на другое
- Натяжение ленточного полотна регулируется на передней панели с помощью маховика
- Регулируемый упор подачи заготовки
- Полностью укомплектованный станок – пользователь может начинать работу сразу после приобретения

**В стандартную комплектацию станка входят:**

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Подставка
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.01.2026 23:10 · KRATONSHOP.RU