

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 275N

Артикул: 3300260



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 225

Макс. размер профиля 245x150

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **272 699 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1100 Ватт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	45/90 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°	225/145/90 мм
Макс.размер разрезаемого материала 0°/45°/60°	245x150/145x180/90x120
Размер полотна	2480x27x0,9 мм
Габариты	1400x685x1235 мм
Масса, брутто/нетто	200/185 кг

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 275N – предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с полнотелым, полым и профильным сечением.

Особенности:

- Очень тихая работа
- Устойчивая литая конструкция
- Высокая точность резки благодаря отсутствию вибраций
- Опускание пильной рамы за счет гидроцилиндра с бесступенчатым регулированием
- Автоматический концевой выключатель
- Система охлаждения
- В комплекте с высококачественным биметаллическим полотном
- Регулируемый упор подачи заготовки
- Устойчивое основание станка
- Роликовые направляющие ленточного полотна
- Быстрозажимные тиски, регулируемые маховиком. Зажим заготовки с помощью удобного быстросъемного рычага
- Легкочитаемая шкала для выставления угла реза
- Защита от перегрузки

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Подставка
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:37 · KRATONSHOP.RU