

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 275NV

Артикул: 3300265



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 225

Макс. размер профиля 245x150

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **284 141 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1500 Ватт
Питание	220 В
Скорость движения пильной ленты	20-90 м/мин вариатор
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°	225/145/90 мм
Макс.размер прямоугольник 0°/45°/60°	245x150/145x180/90x120
Макс.размер квадрат 0°/45°/60°	170x170/145x145/90x90
Размер полотна	2480x27x0,9 мм
Габариты	1400x685x1235 мм

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 275NV – с поворотной пильной рамой и бесступенчатым регулированием скорости резания.

Особенности:

- Очень тихая работа;
- Устойчивая литая конструкция;
- Высокая точность резки благодаря отсутствию вибраций;
- Опускание пильной рамы за счет гидроцилиндра с бесступенчатым регулированием;
- Автоматический концевой выключатель;
- Система охлаждения;
- В комплекте с высококачественным биметаллическим полотном;
- Регулируемый упор подачи заготовки;
- Устойчивое основание станка;
- Роликовые направляющие ленточного полотна;
- Быстрозажимные тиски, регулируемые маховиком. Зажим заготовки с помощью удобного быстросъемного рычага.
- Легкочитаемая шкала для выставления угла реза;
- Защита от перегрузки

Модель S 275N:

- Защита двигателя от перегрузки;
- Две переключаемые скорости.

Модель S 275NV:

- Бесступенчатое регулирование скорости резания в диапазоне от 20 до 90 м/мин;
- Возможность изменения скорости резания в процессе работы.

Манометр:

- Обеспечивает легкую и точную регулировку натяжения ленточного полотна.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Подставка
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)