

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 285DG

Артикул: 3300285

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение  
питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр  
заготовки 225

Макс. размер  
профиля 245x150

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **445 731 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	1100 Ватт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	45/90 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°/-45°	225/150/90/150 мм
Макс.размер квадрата 0°/45°/60°/-45°	180x180/150x150/90x90/150x150
Макс.размер прямоугольника 0°/45°/60°/-45°	150x245/150x190/90x180/120x150
Размер полотна	2480x27x0,9 мм
Габариты	1720x870x1280 мм

**Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 285DG** – предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с полнотелым, полым и профильным сечением.

**Особенности:**

- Высокопроизводительный насос подачи СОЖ
- Простая и точная настройка натяжения пильного полотна с помощью встроенного манометра
- Работа без шума
- Литая рама повышенной жесткости
- Автоматический рабочий ход посредством гидроцилиндра
- Бесступенчатое регулирование рабочего хода гидроцилиндром противодействия
- Пять роликовых опор пильного полотна
- Простая фиксация заготовки в быстрозажимных тисках
- Автоматический конечный выключатель
- Двухступенчатый электродвигатель Optimum OPTIsaw S285DG

**В стандартную комплектацию станка входят:**

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Подставка
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 09.01.2026 08:53 · KRATONSHOP.RU