

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 300DG

Артикул: 3290290

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 255

Макс. размер профиля 310x190

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **547 306 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1500 Ватт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	35, 70 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°/+45°	255/220/135/215 мм
Макс.размер квадрат 0°/45°/60°/+45°	190x190/190x190/135x135/190x190
Макс.размер прямоугольник 0°/45°/60°/+45°	190x310/135x190/135x135/190x200
Размер полотна	2750x27x0,9 мм
Габариты	1680x700x1600 мм

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 300DG – с поворотной пильной рамой и двумя скоростями

Особенности:

- Очень тихая работа;
- Тяжелая литая конструкция;
- Высокая точность резки благодаря отсутствию вибраций;
- Роликовые направляющие ленточного полотна;
- Щетка для очистки полотна от стружки;
- Автоматический концевой выключатель;
- Кнопка включения, расположенная на рычаге опускания пильной рамы, запускает ход полотна и остановку;
- В комплекте с высококачественным биметаллическим полотном;
- Упор подачи заготовки со шкалой;
- Быстросъемные тиски, регулируемые маховиком. Зажим заготовки с помощью удобного быстросъемного рычага.
- Устойчивое основание станка;
- Регулируемые концевые выключатели

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Подставка
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 14:54 · KRATONSHOP.RU