

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 350DG

Артикул: 3290350

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. диаметр заготовки 270

Макс. размер профиля 230x350

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **758 982 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	400
Мощность двигателя, кВт	2.2
Ширина захвата диаметра, мм	270
Максимальный диаметр резки 0°/45°/+60°/+45°	270/230/140/230
Макс.размер квадрат 0°/45°/+60°/+45°	230x230/170x170/140x140/200x200
Макс.размер прямоугольник 0°/45°/+60°/+45°	230x350/140x200/140x220/210x220
Поворот пильной рамы	-45°/+60°
Подача, м/мин	2 ступени

Шаг, Н·м	Нм
Скорость ленточного полотна, м/мин	36 / 72
Длина ленточного полотна, мм	2925
Ширина ленточного полотна, мм	27
Толщина ленточного полотна, мм	0.9
Подъем пильной рамы	ручной
Макс. высота, мм	2000
Макс. ширина/глубина, мм	1415
Мощность двигателя подачи СОЖ, кВт	0.05
Вес, кг	550
Габариты (Д*Ш*В)	1750x1075x1420 мм

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw S 350DG – с возможностью поворота пильной рамы в две стороны.

Особенности:

- Мощное промышленное исполнение
- Очень тихая работа
- Высокая точность резки благодаря отсутствию вибраций
- Две переключаемые скорости 36/ 72 м/мин
- Угол реза регулируется до -60° путем поворота пильной рамы
- Быстросъемные тиски большого размера, регулируемые маховиком. Зажим заготовки с помощью удобного быстросъемного рычага
- Быстросъемные тиски позволяют зажимать крупногабаритные заготовки
- Простая и точная регулировка натяжения полотна с помощью манометра
- В комплекте с высококачественным биметаллическим полотном
- Регулируемые концевые выключатели
- Щетка для очистки полотна от стружки
- Роликовые направляющие ленточного полотна с твердосплавными вставками для достижения оптимальных результатов резки
- Точное бесступенчатое регулирование скорости рабочего хода с помощью гидроцилиндра
- Простая настройка скорости опускания пильной рамы с помощью регулятора на панели управления
- Кнопка аварийного выключения станка
- Устойчивое основание станка
- Автоматический концевой выключатель
- Регулируемая роликовая опора для крупногабаритных заготовок
- Полностью укомплектованный станок – пользователь может начинать работу сразу после приобретения

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе

- Биметаллическое ленточное полотно
- Подставка под станок
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 14:13 · KRATONSHOP.RU