

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw SD 281V

Артикул: 3290250

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 235

Макс. размер профиля 235x150

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **408 211 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1500 Ватт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	15-100 м/мин вариатор
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°	235/155/90 мм
Макс.размер прямоугольник 0°/45°/60°	150x235/155x210/90x120
Макс.размер квадрат 0°/45°/60°	190x190/155x155/90x90
Размер полотна	2480x27x0,9 мм
Габариты	1400x685x1300 мм

Ленточная пила по металлу Optimum OPTIsaw SD 281V – с поворотной пильной рамой и бесступенчатым регулированием скорости резания.

Особенности:

- Бесшумная работа
- Устойчивая чугунная конструкция
- Высокая точность распила за счет безвибрационной работы
- Регулируемые скорости резания
- Возможность плавного опускания пильной рамы посредством гидравлического цилиндра с помощью дроссельного клапана
- Блок охлаждения мощностью 100 Вт
- Твердосплавная направляющая
- Концевой выключатель для автоматической остановки реза
- Информативная панель управления
- Шариковая направляющая полотна пилы
- Быстрозажимные тиски, регулируемые с помощью маховика. Быстрая фиксация заготовки посредством удобной рукоятки для зажима
- Удобная шкала для регулировки угла поворота пильной рамы
- Серийное исполнение в комплекте с высококачественным биметаллическим полотном ленточной пилы
- Регулируемый упор для заготовки для применения в серийном производстве

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборе
- Биметаллическое ленточное полотно
- Подставка
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)