

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточная пила по металлу REALREZ HBS 320

Артикул: REZ-HBS320



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 260

Макс. размер профиля 320x160

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **242 115 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Размер полотна, мм 2740x27x0,9

Высота станины, мм 920

Скорость ленты, м/мин 44, 88

Максимальный диаметр 0°/45°/-45°/60°, мм 260/210/160/135

Максимальный профиль 0°/45°/-45°/60°, мм 320x160/210x200/220x130/135x130

Максимальный квадрат 0°/45°/-45°/60°, мм 255x255/210x210/160x160/130x130

Подача	гидравлический цилиндр
Питание, В	380
Мощность, кВт	2,1
Вес, кг	280

**Станок REALREZ HBS 320** - позволяет резать под любым углом в диапазоне от - 45 до + 60 градусов.

Скорость подачи во время резания осуществляется гравитационно. Оператор запускает машины, нажав на кнопку пуска и устанавливает скорость резания. После завершения цикла, машина автоматически останавливается и оператор поднимает консоль в исходное положение. Использование пилы шириной 27 мм позволяет в полной мере осуществлять резку конструкционной стали, нержавеющей стали и других материалов. Направляющие изготовлены из твердого сплава для превосходной точности и прямолинейности реза. Это оказывает огромное влияние на сохранение ленты, ее жизнеспособность, точность и качество резки. Скорость подачи регулируется на панели управления станком. По окончании резки станок автоматически выключается.

#### **Особенности оборудования:**

- Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка
- Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров
- Плавная регулировка угла реза в диапазоне от -45 гр до 60 гр, с возможностью быстрой установки угла на 45 гр, 60 гр и 90 гр
- Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки
- Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила
- Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.
- Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор

- Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 44 и 88 м/мин
- Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка
- Удобное и простое управление станком с эргономичной панели закрепленной на тумбе станка
- Упор для выставления заготовок длиной 250 мм.

**Комплект поставки:**

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- СОЖ

Сформировано 08.06.2026 22:27 · KRATONSHOP.RU