

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу REALREZ MBS 260 (230V)

Артикул: REZ-MBS260/230V



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. диаметр заготовки	230
Макс. размер профиля	160x260
Тип станка	с гидроразгрузкой
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **191 212 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размер полотна	2480x27x0,9 мм
Тиски	механические (ручные)
Скорость ленты	84 м / мин
Максимальный диаметр 0°/45°/60°, мм	230/160/90
Максимальный профиль 0°/45°/60°, мм	260x160/155x115/90x90
Максимальный квадрат 0°/45°/60°, мм	220x220/140x140/90x90
Подача	гидравлический цилиндр
Питание	1 фаза 220 В

Мощность	1,5 кВт (0,075 кВт СОЖ)
Габариты	1350x580x970 мм
Вес, нетто/брутто	205/235 кг

Ленточнопильный станок REALREZ MBS 260 (230V) - позволяет резать заготовки под углом в диапазоне от 0 до 60 градусов. Направляющие ленточной пилы оснащены специальными пластинами из твердого сплава и подшипников. Консоль станка изготовлена из литого чугуна, что вместе с режущим полотном 27 ширины, позволяет в полной мере обеспечить распиловку как сплошных заготовок, так и профилей. Станок оборудован датчиком контроля натяжения полотна – тензометром, что способствует продолжительной работе ленточнопильных полотен. Привод станка осуществляется при помощи трехфазного двигателя с двумя скоростями резки и тепловой защитой. Скорость опускания рамы регулируется при помощи гидравлического цилиндра. По окончании работы станок выключается. Станок оборудован несколькими защитами: остановка работы при обрыве ленточного полотна, остановка станка при открытии кожуха ленточной пилы.

Особенности:

- Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка
- Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров
- Плавная регулировка угла реза в диапазоне от 0 до 60, с возможностью быстрой установки угла на 45, 60 и 90
- Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки
- Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила
- Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы
- Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор
- Однофазный двигатель (220 В) со скоростью пилы 84 м/мин
- Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка
- Удобное и простое управление станком с эргономичной панели закрепленной на тумбе станка
- Упор для выставления заготовок длиной 220 мм.

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Ограничитель
- Подставка для станка

- СОЖ
- Упаковка



Ленточные полотна

Сформировано 10.01.2026 09:48 · KRATONSHOP.RU