

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу REALREZ MBS712 27мм (230V)

Артикул: REZ-712/27/230V



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. диаметр заготовки 180

Макс. размер профиля 300x180

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°-45°

Цена без учета доставки: **121 150 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Размер полотна | 2360x27x0,9 мм |
| Тиски | механические (ручные) |
| Скорость ленты | 22, 33, 45, 65 м / мин |
| Максимальный диаметр 0°/45°, мм | 180/130 |
| Максимальный профиль 0°/45°, мм | 300x180/120x125 |
| Максимальный квадрат 0°/45°, мм | 180x180/125x125 |
| Подача | гидравлический цилиндр |
| Питание | 1 фаза 220 В |

| | |
|-------------------|------------|
| Мощность | 1,1 кВт |
| Вес, брутто/нетто | 190/170 кг |

Ленточная пила по металлу REALREZ MBS712 27мм (230V) - универсальный ленточнопильный станок предназначен для резки металла в плоскости и под углом от 0° до 45°. Особенностью этого станка является упрощенная конструкция электронного блока, что позволяет сделать лучшее ценовое предложение на данный тип ленточнопильных станков.

Особенности:

- Обрабатываемый материал может подаваться как вручную, так и автоматически с помощью любого подающего оборудования.
- Скорость опускания пильной рамы регулируется гидравликой.
- По окончании процесса пиления, станок автоматически останавливается.
- Тиски из литого чугуна.
- Благодаря невысокой стоимости и отличным техническим характеристикам, станок имеет большой спрос и популярность среди различных категорий потребителей.

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- Ограничитель материала
- Подставка для станка
- СОЖ



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 17:13 · KRATONSHOP.RU