

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок BELMASH WBS-355

Артикул: S051A



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 1.1 кВт

Макс. высота  
заготовки 225 мм

Цена без учета доставки: **86 480 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	1100
Напряжение питающей сети, В	230
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	870x670x1705
Гарантийный срок, мес.	12
Диапазон углов распиловки по торцу, град.	-30...+30
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм	225

Тип ремня	Поликлиновой (PJ600)
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	1010
Материал рабочего стола	Чугун
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	545x515
Тип паза	Т-образный
Количество пазов, шт.	2
Размер паза (ШхВ), мм	22x6
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	49/74/79
Выключатель	KJD17B-4
Размер основания, мм	675x535x420
Диаметр маховика, мм	340
Ширина полотна пилы, мм	3-25
Длина полотна пилы, мм	2560
Угол наклона стола, град.	0...+45
Максимальная ширина заготовки, мм	340
Скорость пильного полотна м/мин	370 / 800
Количество скоростей	2
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1350x575x440
Масса нетто, кг	79
Масса брутто, кг	82

**Ленточнопильный станок BELMASH WBS-355** - предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки.

Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1.

**При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки:**

- пакетное резание
- резание по кривой
- разрезание на заготовки заданной длины
- продольное резание
- поперечное резание
- резание под углом

Мощность устройства составляет 1100 Вт.

Рабочий стол изготовлен из чугуна.


Максимальная габарит обрабатываемой заготовки составляет ШхВ - 345x225 мм.

Станок имеет две скорости пильного полотна: 1 - 370 м/мин., 2 - 800 м/мин.

Для подключения вытяжной установки предусмотрено три патрубка диаметром - 49/74/79 мм.

На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры.

### **Преимущества BELMASH WBS-355:**



### **Простота регулировки пильного полотна**

Удобный механизм сброса и натяжения пильного полотна упрощает подготовку станка к завершению и началу работы.



### **Точная шкала параллельного упора**

Шкала на направляющей параллельного упора способствует более точной настройке станка для прямолинейного распила.



### **Возможность распила под углом**

Механизм изменения угла положения рабочего стола позволяет осуществлять распил под углом.



### **Чугунный рабочий стол**

Точность обработки достигается благодаря чугунному поворотному столу. Есть пазы для установки углового упора.



### **Встроенная подсветка рабочей зоны**

Гибкий провод лампы освещения позволяет направлять луч света под нужным углом.



### **Приспособление для резки круга**

Позволяет осуществлять рез по заданному радиусу.

### **Станок соответствует требованиям технических регламентов:**

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### **Комплект поставки:**

- Станок ленточнопильный
- Рабочий стол в сборе

- Параллельная направляющая
- Упор угловой
- Перекладина каркасного основания малая 2 шт
- Перекладина каркасного основания большая 2 шт
- Толкатель
- Упор параллельный (в сборе)
- Опора боковая 4 шт
- Кронштейн толкателя
- Полотно пильное 2560x12,7x0,5 мм 4ТPI
- Набор ключей
- Набор крепежа
- Приспособление для резки круга



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 17.06.2026 07:12 · KRATONSHOP.RU