

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок BELMASH WBS-355

Артикул: S051A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Макс. высота заготовки	225 мм

Цена без учета доставки: **86 480 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	1100
Напряжение питающей сети, В	230
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	870x670x1705
Гарантийный срок, мес.	12
Диапазон углов распиловки по торцу, град.	-30...+30
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм	225

Тип ремня	Поликлиновой (PJ600)
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	1010
Материал рабочего стола	Чугун
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	545x515
Тип паза	Т-образный
Количество пазов, шт.	2
Размер паза (ШхВ), мм	22x6
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	49/74/79
Выключатель	KJD17B-4
Размер основания, мм	675x535x420
Диаметр маховика, мм	340
Ширина полотна пилы, мм	3-25
Длина полотна пилы, мм	2560
Угол наклона стола, град.	0...+45
Максимальная ширина заготовки, мм	340
Скорость пильного полотна м/мин	370 / 800
Количество скоростей	2
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1350x575x440
Масса нетто, кг	79
Масса брутто, кг	82

Ленточнопильный станок BELMASH WBS-355 - предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки.

Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки:

- пакетное резание
- резание по кривой
- разрезание на заготовки заданной длины
- продольное резание
- поперечное резание
- резание под углом

Мощность устройства составляет 1100 Вт.

Рабочий стол изготовлен из чугуна.

Максимальная габарит обрабатываемой заготовки составляет ШхВ - 345x225 мм.

Станок имеет две скорости пильного полотна: 1 - 370 м/мин., 2 - 800 м/мин.

Для подключения вытяжной установки предусмотрено три патрубка диаметром - 49/74/79 мм.

На рабочий стол устанавливаются параллельный и угловой упоры.

Преимущества BELMASH WBS-355:



Простота регулировки пильного полотна

Удобный механизм сброса и натяжения пильного полотна упрощает подготовку станка к завершению и началу работы.



Точная шкала параллельного упора

Шкала на направляющей параллельного упора способствует более точной настройке станка для прямолинейного распила.



Возможность распила под углом

Механизм изменения угла положения рабочего стола позволяет осуществлять распил под углом.



Чугунный рабочий стол

Точность обработки достигается благодаря чугунному поворотному столу. Есть пазы для установки углового упора.



Встроенная подсветка рабочей зоны

Гибкий провод лампы освещения позволяет направлять луч света под нужным углом.



Приспособление для резки круга

Позволяет осуществлять рез по заданному радиусу.

Станок соответствует требованиям технических регламентов:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Комплект поставки:

- Станок ленточнопильный
- Рабочий стол в сборе

- Параллельная направляющая
- Упор угловой
- Перекладина каркасного основания малая 2 шт
- Перекладина каркасного основания большая 2 шт
- Толкатель
- Упор параллельный (в сборе)
- Опора боковая 4 шт
- Кронштейн толкателя
- Полотно пильное 2560x12,7x0,5 мм 4ТPI
- Набор ключей
- Набор крепежа
- Приспособление для резки круга



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 27.05.2026 00:19 · KRATONSHOP.RU