

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок BELMASH WBS-410/380

Артикул: S136A

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. высота заготовки	250 мм

Цена без учета доставки: **139 640 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	2200
Напряжение питающей сети, В	380
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	910x810x1800
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм	250
Тип ремня	Поликлиновой (A-1200)
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	890
Материал рабочего стола	Чугун
Размер рабочего стола, ДхШ, мм	560x450

Размер рабочего стола, ДхШ, мм	100x450
Тип паза	Т-образный
Размер паза (ШхВ), мм	19x9,5
Диаметр патрубка для отводения стружки, мм	100
Размер основания, мм	645x450
Диаметр маховика, мм	420
Ширина полотна пилы, мм	9,5-37
Длина полотна пилы, мм	3345
Угол наклона стола, град.	-5...+45
Максимальная ширина заготовки, мм	410
Скорость пильного полотна м/мин	420/840
Количество скоростей	2
Масса нетто, кг	138
Масса брутто, кг	156

Ленточнопильный станок BELMASH WBS-410/380 - предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т.п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки.

Модель комплектуется однофазным асинхронным двигателем мощностью 2200 Вт, чего с легкостью хватает для распила заготовок различных пород дерева высотой до 250 мм.

Станок имеет две скорости движения пильного полотна 420 и 840 м/мин. Смена скоростей осуществляется путем перебрасывания клинового ремня на шкивах двигателя.

На чугунном столе имеется два Т-образных паза, стандартным размером 19 x 9,5 мм, в который устанавливается угловой упор. На специальной направляющей закрепляется параллельный упор. Сам стол имеет угол наклона от -5 до +45 градусов. Для увеличения площади соприкосновения заготовки рабочий стол оборудован стальным расширением, общий размер рабочей поверхности составляет 660x450 мм.

На станке используются пильные полотна шириной от 9,5 до 37 мм, что позволяет осуществлять как прямолинейный, так и фигурный распил. Ослабление натяжения полотна осуществляется специальным рычагом в одно движение.

Для подключения аспирации станок оборудован двумя патрубками диаметром 100 мм, расположенными под рабочим столом и в нижней части основания станка.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки:

- Пакетное резание
- Резание по кривой
- Разрезание на заготовки заданной длины
- Продольное резание
- Поперечное резание

- Резание под углом.

Комплект поставки:

- Станок ленточнопильный
- Рабочий стол в сборе
- Расширение рабочего стола
- Передняя направляющая параллельного упора
- Упор параллельный (в сборе)
- Упор угловой (в сборе)
- Толкатель
- Рым-болт
- Патрубок
- Полотно пильное 3345x20x0,6 мм ЗТР!
- Комплект ключей
- Комплект крепежа
- Бандаж (запасной) 2 шт
- Ремень приводной (запасной)
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 10.01.2026 09:54 · KRATONSHOP.RU