

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок BELMASH WBS-710P/400

Артикул: S289A



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. высота заготовки 430 мм

Цена без учета доставки: **358 140 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	4000 Вт
Напряжение питающей сети	400 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Асинхронный
Режимы работы	S1
Диапазон углов распиловки по торцу	-60...+60 °
Максимальная толщина распиливаемого материала	430 мм
Тип ремня	Клиновой А-1100

Высота рабочей поверхности относительно пола	936 мм
Материал рабочего стола	Чугун
Размер рабочего стола (ДхШхТ)	700х900 мм
Размеры дополнительного стола (ДхШ)	200х900 мм
Тип паза	Т-образный
Размер паза (ШхВ)	19х9,5 мм
Материал дополнительных столов	Сталь
Материал параллельного упора	Алюминий
Размер основания	1040х640 мм
Диаметр маховика	710 мм
Ширина полотна пилы	19?50 мм
Длина полотна пилы	5020 мм
Угол наклона стола	0...+45 °
Скорость пильного полотна м/мин	1560
Частота вращения на холостом ходу	1400 об/мин.
Просвет до рамы	700 мм
Материал изготовления корпуса станка	Сталь
Тип выключателя	Механический
Маркировка выключателя	НУ57
Тип аварийного выключателя	Механический
Маркировка аварийного выключателя	НУ57В
Длина электрошнура	3 м
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления	120 мм
Уровень звукового давления (шума)	78 дБ
Габаритный размер (ДхШхВ)	1440х1030х2265 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	2250х745х1145 мм
Масса нетто	400 кг
Масса брутто	443 кг

**Ленточнопильный станок BELMASH WBS-710P/400** - предназначен для обработки древесины, а также, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП и т. п. пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки.

**При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки:**

- пакетное резание
- резание по кривой

- разрезание на заготовки заданной длины
- продольное резание
- поперечное резание
- резание под углом.

### **Преимущества BELMASH WBS-710P/400**



### **Работа с крупными форматами**

На увеличенном рабочем столе удобнее обрабатывать заготовки высотой до 430 мм и шириной до 700 мм. Это актуально при работе с мебельными щитами и брусом



### **Профессиональная мощность**

Асинхронный двигатель на 4 000 Вт уверенно справляется с распилом твердой древесины и плитных материалов без риска перегрузки



## **Виброустойчивость**

Массивные дополнительные опоры, литые чугунные шкивы диаметром 710 мм и рабочий стол обеспечивают виброустойчивость для чистого и точного реза



## **Универсальные угловые распилы**

Широкий диапазон наклона стола от 0 до +45° в сочетании с угловым упором от -60° до +60° позволяют выполнять сложные комбинированные пропилы под углом как по вертикали, так и по горизонтали



## **Простота регулировки натяжения полотна**

Удобный механизм сброса и натяжения пильного полотна упрощает подготовку станка к завершению и началу работы



## **Защита оператора**

Питание станков через электромагнитный контактор, аварийная кнопка остановки и блокировка пуска при открытых дверцах обеспечивают безопасность пользователя



### **Мобильность**

Несмотря на большой вес, станок можно перемещать по мастерской благодаря продуманной конструкции: в основании имеются 2 колеса и кронштейн для рычага подъёма

### **Комплект поставки:**

- Станок ленточнопильный
- Стол рабочий в сборе
- Расширение рабочего стола
- Передняя направляющая параллельного упора
- Упор параллельный
- Упор угловой
- Ручка маховика натяжения ремня
- Ручка маховика верхней направляющей пильного полотна
- Рым-болт
- Патрубок для отведения стружки верхний
- Держатель толкателя
- Толкатель
- Подставка роликовая для перемещения
- Полотно пильное 5020x38x0,6 2ТPI\*

- Комплект ключей
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

\*Данная позиция может быть установлена на станок

Сформировано 29.04.2026 15:02 · KRATONSHOP.RU