

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок JET JWBS-10SL

Артикул: JT1-434



Характеристики

| | |
|------------------------|----------|
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 0.45 кВт |
| Макс. высота заготовки | 152 мм |

Цена без учета доставки: **44 550 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-----------------|
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 0,45 (0,23) |
| Скорость движения полотна, м/мин | 400 и 800 м/мин |
| Длина пильного полотна, мм | 1826 мм |
| Ширина пильного полотна, мм | 3-13 мм |
| Диаметр шкивов, мм | 252 мм |
| Угол наклона рабочего стола, мм | 0-45 гр |
| Максимальная высота заготовки, мм | 152 мм |
| Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм | 245 мм |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 360x320 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 50-100 мм |

| | |
|-----------------------|------|
| Напряжение, В | 230 |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 1650 |
| Масса, кг | 38 |
| Длина в упаковке, см | 101 |
| Ширина в упаковке, см | 45 |
| Высота в упаковке, см | 38,5 |
| Масса в упаковке, кг | 41 |

JWBS-10SL – настольная ленточная пила с трехпорными роликовыми направляющими, чугуном рабочим столом и двумя скоростями, предназначенная для любительской эксплуатации. Ее рабочие параметры позволяют «распускать» довольно крупные заготовки с высотой до 152 мм, предусмотрен наклон стола для выполнения скошенных резов.

Переустановив ремень, можно уменьшить скорость движения полотна с оптимальных для неплотной древесины 800 м/мин до 400 м/мин, что позволяет избежать прижогов заготовок из твердых пород.

Станок оборудован регулируемым двухпозиционным параллельным упором. Он имеет две рабочие поверхности: высокую для перпендикулярных столу резов и толстых деталей и низкую для наклонного пиления и для плоских заготовок. Упор перемещается вдоль направляющего профиля с миллиметровой шкалой; для удобства позиционирования по ней, на корпусе сделан «целик», состоящий из увеличительного стекла с риской. Также в комплект входит скользящий угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза.

Базовая конструкция станка хорошо отработана, она используется давно при производстве многих схожих моделей и, в случае Jet JWBS-10SL, имеет ряд дополнительных эксклюзивных улучшений. Среди них рычаг для быстрого ослабления и натяжения полотна, позволяющий одним движением переводить станок из состояния хранения в рабочее. Хорошо продуманы и удобно реализованы некоторые «мелочи», вроде светодиодной подсветки или «ступенчатого» патрубка аспирации, позволяющего без всяких переделок подсоединить шланг любого из трех диаметров (50, 75 или 100 мм).

Особенности:

- Две скорости движения пильной ленты
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугуна
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Двухпозиционный регулируемый параллельный упор
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Светодиодная подсветка рабочей области

- Комплект опорных ног для напольной установки

Комплектация:

- Пильное полотно 10 ТРІ, 6 мм
- Параллельный упор
- Угловой упор



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 21.06.2026 09:09 · KRATONSHOP.RU