

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок JET JWBS-10SL

Артикул: JT1-434



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 0.45 кВт

Макс. высота
заготовки 152 мм

Цена без учета доставки: **42 750 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая (выходная) мощность, кВт	0,45 (0,23)
Скорость движения полотна, м/мин	400 и 800 м/мин
Длина пильного полотна, мм	1826 мм
Ширина пильного полотна, мм	3-13 мм
Диаметр шкивов, мм	252 мм
Угол наклона рабочего стола, мм	0-45 гр
Максимальная высота заготовки, мм	152 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм	245 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	360х320 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм	50-100 мм

Напряжение, В	230
Длина, мм	700
Ширина, мм	560
Высота, мм	1650
Масса, кг	38
Длина в упаковке, см	101
Ширина в упаковке, см	45
Высота в упаковке, см	38,5
Масса в упаковке, кг	41

JWBS-10SL – настольная ленточная пила с трехпорными роликовыми направляющими, чугуном рабочим столом и двумя скоростями, предназначенная для любительской эксплуатации. Ее рабочие параметры позволяют «распускать» довольно крупные заготовки с высотой до 152 мм, предусмотрен наклон стола для выполнения скошенных резов.

Переустановив ремень, можно уменьшить скорость движения полотна с оптимальных для неплотной древесины 800 м/мин до 400 м/мин, что позволяет избежать прижогов заготовок из твердых пород.

Станок оборудован регулируемым двухпозиционным параллельным упором. Он имеет две рабочие поверхности: высокую для перпендикулярных столу резов и толстых деталей и низкую для наклонного пиления и для плоских заготовок. Упор перемещается вдоль направляющего профиля с миллиметровой шкалой; для удобства позиционирования по ней, на корпусе сделан «целик», состоящий из увеличительного стекла с риской. Также в комплект входит скользящий угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза.

Базовая конструкция станка хорошо отработана, она используется давно при производстве многих схожих моделей и, в случае Jet JWBS-10SL, имеет ряд дополнительных эксклюзивных улучшений. Среди них рычаг для быстрого ослабления и натяжения полотна, позволяющий одним движением переводить станок из состояния хранения в рабочее. Хорошо продуманы и удобно реализованы некоторые «мелочи», вроде светодиодной подсветки или «ступенчатого» патрубка аспирации, позволяющего без всяких переделок подсоединить шланг любого из трех диаметров (50, 75 или 100 мм).

Особенности:

- Две скорости движения пильной ленты
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугуна
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Двухпозиционный регулируемый параллельный упор
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Светодиодная подсветка рабочей области

- Комплект опорных ног для напольной установки

Комплектация:

- Пильное полотно 10 ТРІ, 6 мм
- Параллельный упор
- Угловой упор



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 25.03.2026 06:19 · KRATONSHOP.RU