

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок JET JWBS-12SL

Артикул: JT1-435



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.8 кВт
Макс. высота заготовки	170 мм

Цена без учета доставки: **68 820 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая (выходная) мощность, кВт	0,8 (0,53)
Скорость движения полотна, м/мин	370 и 800 м/мин
Длина пильного полотна, мм	2240 мм
Ширина пильного полотна, мм	3-20 мм
Диаметр шкивов, мм	312 мм
Угол наклона рабочего стола, мм	0-45гр
Максимальная высота заготовки, мм	170 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм	305 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	480х390 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм	50-100 мм

Напряжение, В	230
Длина, мм	810
Ширина, мм	620
Высота, мм	1650
Масса, кг	60
Длина в упаковке, см	116
Ширина в упаковке, см	53
Высота в упаковке, см	44
Масса в упаковке, кг	63

JWBS-12SL – сравнительно крупная и мощная ленточная пила для любительской работы с заготовками высотой до 170 мм. Модель оборудована большим чугунным столом и двухскоростной ременной передачей: высшая ступень обеспечивает высокую производительность по неплотным породам, низшая для твердой древесины, склонной к образованию прижогов.

Параллельный упор двухпозиционный: имеет высокую сторону для надежной поддержки высоких заготовок при резе перпендикулярно столу и низкую, для плоских деталей и для пиления с наклоном. Фиксация упора эксцентриковая, на направляющем профиле миллиметровая разметка, на корпусе увеличительное стекло с риской.

Данная модель имеет максимальное для своего класса оснащение и, кроме привычных «обязательных» функций и настроек, у нее есть и все вспомогательные. Среди них рычаг для быстрого ослабления и натяжения полотна, позволяющий одним движением переводить станок из состояния хранения в рабочее. Светодиодная подсветка рабочей области с гибким штативом. Патрубок аспирации со ступенчатым подключением шланга диаметром 50, 75 или 100 мм.

Для облегчения перемещений по мастерской предусмотрены два колеса. Это позволяет, не прикладывая больших физических усилий, приподнять станок за рукоятку и перекатить на нужное место.

JWBS-12SL – сравнительно крупная и мощная ленточная пила для любительской работы с заготовками высотой до 170 мм. Модель оборудована большим чугунным столом и двухскоростной ременной передачей: высшая ступень обеспечивает высокую производительность по неплотным породам, низшая для твердой древесины, склонной к образованию прижогов.

Параллельный упор двухпозиционный: имеет высокую сторону для надежной поддержки высоких заготовок при резе перпендикулярно столу и низкую, для плоских деталей и для пиления с наклоном. Фиксация упора эксцентриковая, на направляющем профиле миллиметровая разметка, на корпусе увеличительное стекло с риской.

Данная модель имеет максимальное для своего класса оснащение и, кроме привычных «обязательных» функций и настроек, у нее есть и все вспомогательные. Среди них рычаг для быстрого ослабления и натяжения полотна, позволяющий одним движением переводить станок из состояния хранения в рабочее. Светодиодная подсветка рабочей области с гибким штативом. Патрубок аспирации со ступенчатым подключением шланга диаметром 50, 75 или 100 мм.

Для облегчения перемещений по мастерской предусмотрены два колеса. Это позволяет, не прикладывая больших физических усилий, приподнять станок за рукоятку и перекатить на нужное место.

Особенности:

- Две скорости движения пильной ленты
- Роликовые направляющие пильного полотна
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из чугуна
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Двухпозиционный регулируемый параллельный упор
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Комплект опорных ног для напольной установки
- 2 колеса и рукоятка для облегчения транспортировки

Комплектация:

- Пильное полотно 4ТPI, 13 мм
- Параллельный упор
- Угловой упор



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 25.03.2026 06:19 · KRATONSHOP.RU