Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: 8 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок JET JWBS-9SL

Артикул: JT1-433

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.35 кВт
Макс. высота заготовки	90 мм

Цена без учета доставки: ~~24 750 ₽~~ **23 750 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность, кВт	0,35
Скорость движения полотна, м/мин	640 м/мин
Длина пильного полотна, мм	1575 мм
Ширина пильного полотна, мм	3-10
Диаметр шкивов, мм	238 мм
Угол наклона рабочего стола, мм	0-45 гр
Максимальная высота заготовки, мм	90 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм	225 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	305x305 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм	53

Напряжение, В	230
Длина, мм	400
Ширина, мм	490
Высота, мм	740
Масса, кг	19
Длина в упаковке, см	82
Ширина в упаковке, см	44
Высота в упаковке, см	34
Масса в упаковке, кг	22

JWBS-9SL – настольный ленточнопильный станок для частного любительского применения. Позволяет распускать заготовки толщиной до 90 и шириной до 225 мм. Укомплектован трехроликовыми направляющими с шарикоподшипниками, обеспечивающими легкое движение ленты, минимальный износ и простоту регулировки. Ведущий шкив приводится во вращение через зубчато-ременную передачу, а не установлен непосредственно на валу двигателя, как часто делают для упрощения конструкции. Такая разнесенная схема дает более плавное без биений вращение и лучшую ремонтопригодность.

Важное достоинство JWBS-9SL – рычаг для быстрого натяжения и ослабления ленты, позволяющий оперативно переходить от состояния хранения к рабочему и обратно. Механизм имеет большой рабочий диапазон и нечувствителен даже к значительным неточностям длины полотна: инструкция допускает отклонения +/- 3 мм от штатных 1575 мм, но это значение указано «с запасом».

Рабочий стол, выполненный из алюминиевого литья, регулируется по наклону. В его поверхности предусмотрен П-образный паз для вспомогательных приспособлений, например, для скользящего углового упора (входит в комплект поставки). Вдоль края перемещается параллельный упор с удобным эксцентриковым зажимом.

Станок имеет современный эргономичный дизайн, у него крупные ухватистые рукоятки регулировок, фиксаторов и запоров. Предусмотрен патрубок для подключения к системе аспирации, удаляющий опилки из нижней части корпуса.

Особенности:

- Роликовые направляющие пильного полотна
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль прямого паза

Комплектация:

- Пильное полотно 10 TPI, 6 мм
- Параллельный упор

- Угловой упор

Ленточные полотна

Сформировано 13.10.2026 22:40 · KRATONSHOP.RU