

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок JET JWBS-9SL

Артикул: JT1-433



#### Характеристики

Напряжение 220 В

Мощность 0.35 кВт

Макс. высота заготовки 90 мм

Цена без учета доставки: **24 750 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность, кВт	0,35
Скорость движения полотна, м/мин	640 м/мин
Длина пильного полотна, мм	1575 мм
Ширина пильного полотна, мм	3-10
Диаметр шкивов, мм	238 мм
Угол наклона рабочего стола, мм	0-45 гр
Максимальная высота заготовки, мм	90 мм
Максимальная ширина заготовки (просвет до рамы), мм	225 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	305x305 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм	53

Напряжение, В	230
Длина, мм	400
Ширина, мм	490
Высота, мм	740
Масса, кг	19
Длина в упаковке, см	82
Ширина в упаковке, см	44
Высота в упаковке, см	34
Масса в упаковке, кг	22

**JWBS-9SL** – настольный ленточнопильный станок для частного любительского применения. Позволяет распускать заготовки толщиной до 90 и шириной до 225 мм. Укомплектован трехроликовыми направляющими с шарикоподшипниками, обеспечивающими легкое движение ленты, минимальный износ и простоту регулировки. Ведущий шкив приводится во вращение через зубчато-ременную передачу, а не установлен непосредственно на валу двигателя, как часто делают для упрощения конструкции. Такая разнесенная схема дает более плавное без биений вращение и лучшую ремонтпригодность.

Важное достоинство JWBS-9SL – рычаг для быстрого натяжения и ослабления ленты, позволяющий оперативно переходить от состояния хранения к рабочему и обратно. Механизм имеет большой рабочий диапазон и нечувствителен даже к значительным неточностям длины полотна: инструкция допускает отклонения +/- 3 мм от штатных 1575 мм, но это значение указано «с запасом».

Рабочий стол, выполненный из алюминиевого литья, регулируется по наклону. В его поверхности предусмотрен П-образный паз для вспомогательных приспособлений, например, для скользящего углового упора (входит в комплект поставки). Вдоль края перемещается параллельный упор с удобным эксцентриковым зажимом.

Станок имеет современный эргономичный дизайн, у него крупные хватистые рукоятки регулировок, фиксаторов и запоров. Предусмотрен патрубок для подключения к системе аспирации, удаляющий опилки из нижней части корпуса.

#### **Особенности:**

- Роликовые направляющие пильного полотна
- Рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
- Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
- Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
- Рабочий стол из алюминиевого литья
- Регулируемый параллельный упор с эксцентриковым зажимом
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль прямого паза

#### **Комплектация:**

- Пильное полотно 10 TPI, 6 мм
- Параллельный упор

- Угловой упор



### Ленточные полотна

Сформировано 21.06.2026 10:40 · KRATONSHOP.RU