

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок JIB BS450B

Артикул: BS450B



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. высота заготовки 483 мм

Цена без учета доставки: ~~216 300 Р~~ **205 485 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	2,2 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт / 15А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Диаметр маховика	452 мм
Высота распиловки	483 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	444 мм
Скорость движения пильного полотна	1250 м/мин
Ширина пильного полотна	6-35 мм
Длина пильного полотна	4115 мм

Размер стола	635 x 483 мм
Наклон стола	-5° +45°
Расстояние от пола до рабочей поверхности стола	885 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	2032 x 991 x 762 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	500 x 800 x 2000 мм
Масса нетто / брутто	226 / 254 кг

Ленточнопильный станок JIB BS450B - предназначен для прямолинейного и криволинейного пиления ленточными пилами досок, щитов, листовых материалов (древесины, ДСП, ДВП, МДФ) на заготовки.

Особенности:

- Прочный и жесткий стальной корпус с усилителями.
- Высота продольной распиловки 483 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 444 мм.
- Направляющие ролики для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном -5°+ 45°.
- Устройство быстрого сброса натяжения пильного полотна.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки.
- Ножной тормоз для быстрой остановки станка.
- Цилиндрический упор для пиления шпона.
- Магнитный пускатель с защитой от несанкционированного доступа.

Комплектация:

- Пильное полотно Д x Ш: 4115x35 мм
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки.
- Угловой упор (транспортер) с алюминиевой накладкой
- Толкатель
- Шестигранный ключ 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм
- Ключ 10 мм, 13 мм
- Гаечный ключ со смещением для сборки стола
- Т-образный ключ для регулировки наклона стола
- Ножной тормоз для быстрой остановки станка.
- Цилиндрический упор для пиления шпона.

* мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 08.06.2026 23:41 · KRATONSHOP.RU