

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок JIB TBS-356-12

Артикул: TBS-356-12



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.3 кВт
Макс. высота заготовки	285 мм

Цена без учета доставки: **137 700 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1,3 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,9 кВт / 9А
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Диаметр маховика	350 мм
Высота распиловки	285 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	346 мм
Скорость движения пильного полотна, м/мин	440/900
Ширина пильного полотна	4,8 - 19 мм
Длина пильного полотна	2819 мм
Размер стола	546 x 400 мм

Наклон стола	-5 +45°
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Высота стола от пола	1026 мм
Высота стола от основания	530 мм
Размер параллельного упора (Д x В)	476 x 152 мм
Размер основания (Д x Ш)	610 x 440 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	870 x 656 x 1930 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	1385 x 452 x 605 мм
Масса нетто / брутто	129 / 133 кг

Ленточнопильный станок JIB TBS-356-12 - предназначен для прямолинейного или фигурного распила заготовок из древесины под различными углами ленточным полотном. Оборудование и станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и отличаются отличными техническими характеристиками.

Особенности:

- Прочная сварная стальная колонна и рама
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 346 мм
- Высота продольной распиловки 285 мм.
- Сбалансированные чугунные маховики
- Направляющие с подшипниками обеспечивают плавную поддержку пильного полотна во время резки
- Два диапазона скорости вращения — 440 / 900 об/мин
- Стол из обработанного чугуна с Т-образными пазами для транспортира
- Быстросъемная система натяжения полотна
- Регулировка верхней направляющей рейки и шестерни
- Мощный асинхронный двигатель 1,3 кВт
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем.
- Подставка с полкой для хранения инструмента

Комплектация:

- Ленточнопильный станок TBS-356-12
- Пильное полотно
- Профессиональный параллельный упор
- Угловой упор (транспортир)
- Подставка с полкой для хранения инструмента
- Руководство по эксплуатации



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 11.04.2026 11:33 · KRATONSHOP.RU