

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ RWBS 200-750W

Артикул: REZ-RWBS200



Характеристики

**Напряжение
питания** 220 В

Мощность 0.75 кВт

**Макс. высота
заготовки** 200 мм

Цена без учета доставки: **66 186 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	750 Вт
Напряжение	220 В
Тип электродвигателя	Асинхронный
Частота вращения	1400 об/мин
Передача	Ременная
Число скоростей	2
Скорость движения ленты	600 м/мин; 720 м/мин
Угол наклона стола	45 град

МАХ размер пропила	200 x 335 мм
Размер рабочего стола	500 x 400 мм
Длина ленты	2480 мм
Диаметр аспирационного отверстия	100 мм
МАХ ширина ленты	16 мм
Материал обработки	Дерево/фанера/ДВП/ДСП/МДФ
Габариты упаковки	1270x570x400 мм
Вес нетто / брутто	85 / 92 кг

Ленточнопильный станок по дереву REALREZ RWBS 200-750W предназначен для распиловки древесины. Модель оснащена скользящим вдоль Т-образного паза упором для угловых резов и регулируемым центром для радиусного пиления.

Двухскоростная ременная передача позволяет производить обработку как неплотных пород, так и твердой древесины, склонной к образованию прижогов. Двухпозиционный параллельный упор обеспечивает работу с высокими заготовками при перпендикулярном резе и с плоскими деталями при пилении с наклоном. Направляющие подшипники ленты служат для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы. Станок оснащен двумя защитными выключателями для его остановки, если открыть верхнюю или нижнюю дверцу во время работы.

Для удобства оператора предусмотрены эксцентриковая фиксация упора, миллиметровая разметка на направляющем профиле и увеличительное стекло с рисккой на корпусе. Аспирационный патрубок с возможностью подключением шланга диаметром 100 мм осуществляет быстрое удаление древесной стружки, пыли и опилок из нижней части станка.

Особенности:

- Точность обработки (миллиметровая шкала);
- Распил под углом (до 45 градусов);
- Быстрая остановка (аварийная кнопки выключения);
- Длительная эксплуатация (отвод избытка тепла);
- Комфортная эксплуатация (располагается на опорных ножках на удобной для оператора высоте).

Преимущества:

- Станок оборудован асинхронным двигателем с воздушным охлаждением S1;
- Мощность устройства составляет 750 Вт;
- Рабочий стол изготовлен из чугуна;
- Высота распиловки, мм: 200;
- Ширина распиловки, мм: 335;
- Ширина полотна пилы, мм: 3-16;
- Длина полотна пилы, мм: 2480;
- Диаметр маховиков, мм: 355;
- Система регулирования стола, град. 0...+45;
- Тип паза: Т-образный;

- Размеры паза, мм: 22x6;
- Диапазон углов распиловки с помощью углового упора, град.: -30...+30;
- Количество пазов, шт.: 2;
- Класс защиты двигателя: IP20;
- Тип передачи: ременная;
- Тип ремня: клиновой

Комплект поставки:

- Станок ленточнопильный
- Каркасное основание станка
- Упор параллельный
- Стол в сборе
- Упор угловой
- Набор инструментов
- Кронштейн с гайкой



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 25.03.2026 06:19 · KRATONSHOP.RU