

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточная пила по металлу REALREZ HBS 355

Артикул: REZ-HBS355



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Макс. диаметр заготовки 255

Макс. размер профиля 355x240

Тип станка с гидроразгрузкой

Поворотная рама Да

Угол реза 0°-60°

Цена без учета доставки: **270 034 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Круг: 0°, 45°R, 60°R, 45°L, мм 255/220/160/250

Прямоугольник: 0°, 45°R, 60°R, 45°L, мм 355 x 240/240x220/170x160/255x250

Квадрат: 0°, 45°R, 60°R, 45°L, мм 255 x 255/220x220/160x160/250x250

Питание 3 фазы 400В

Подача	гидроцилиндр
Высота станины	920 мм
Ширина полотна, мм	27
Длина ленты	2740 x 27 x 0,9 мм
Скорость движения пилы	34 / 68 м/мин
Размер заготовки, мм	355 x 240 мм
Размер станка / упаковки	1400 x 880 x 1550 мм / 1400x750x1000 мм
Вес нетто / брутто	280 кг / 300 кг.

Станок **REALREZ HBS 355** позволяет резать под любым углом в диапазоне от - 45 до + 60 градусов. Скорость подачи во время резания осуществляется гравитационно. Оператор запускает машины, нажав на кнопку пуска и устанавливает скорость резания. После завершения цикла, машина автоматически останавливается и оператор поднимает консоль в исходное положение. Использование пилы шириной 27 мм позволяет в полной мере осуществлять резку конструкционной стали, нержавеющей стали и других материалов. Направляющие изготовлены из твердого сплава для превосходной точности и прямолинейности реза. Это оказывает огромное влияние на сохранение ленты, ее жизнеспособность, точность и качество резки. Скорость подачи регулируется на панели управления станком. По окончании резки станок автоматически выключается.

Особенности оборудования:

- Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;

- Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;

Плавная регулировка угла реза в диапазоне от -45° до 60°, с возможностью быстрой установки угла на 45°, 60° и 90°;

Массивные быстрозахимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;

- Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;

- Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.
- Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
- Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 34 и 68 м/мин;
- Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
- Удобное и простое управление станком с эргономичной панели закрепленной на тумбе станка.
- Упор для выставления заготовок длиной 250 мм.

Комплект поставки:

- Ленточнопильный станок
- Автоматический выключатель
- Тиски
- СОЖ

Сформировано 09.04.2026 09:19 · KRATONSHOP.RU