

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок WARRIOR W0801

Артикул: 0201010471000



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. высота  
заготовки 406 мм

Цена без учета доставки: **205 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	2,2 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт / 15 А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Диаметр маховика	470 мм

Высота распиловки	406 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	406 мм
Скорость движения пильного полотна	478 / 780 м/мин
Ширина пильного полотна	3,2 - 38 мм
Длина пильного полотна	3810 мм
Размер стола	692 x 510 мм
Наклон стола	0° - 45°
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Масса нетто / брутто	220 / 270 кг

**Ленточнопильный станок WARRIOR W0801** - предназначен для прямолинейного и криволинейного пиления ленточными пилами досок, щитов, листовых материалов (древесины, ДСП, ДВП, МДФ) на заготовки.

**Особенности:**

- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт
- Окно контроля пильного полотна обеспечивает четкий обзор полотна во время работы
- Чугунные маховики и эргономичные ручки обеспечивают плавную и легкую регулировку станка
- Чугунный узел наклона поворота стола для максимальной поддержки и устойчивости
- Удобно расположенные двойные 4-дюймовые (100 мм) отверстия для пылеудаления эффективно удаляют пыль и стружку
- Легко читаемая шкала натяжения пильного полотна, которую можно увидеть через верхнее окошко двери
- Натяжение пильного полотна с быстрым снятием и тремя настройками: полное натяжение, частичное натяжение и полное снятие

- Жесткая четырехсторонняя направляющая стойка с регулировкой реечной передачи для оптимальной поддержки пильного полотна
- Круглая вставка рабочего стола оснащена регулировочными винтами для точной регулировки
- Регулировка с помощью одной ручки упрощает процесс настройки пильного полотна
- Рабочий стол наклоняется на 5° влево и 45° вправо для выполнения самых разнообразных разрезов
- Функция точной подстройки параллельного упора

**Комплект поставки:**

- Ленточнопильный станок
- Пильное полотно
- Профессиональный параллельный упор
- Угловой упор (транспортир)
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 16.04.2026 11:59 · KRATONSHOP.RU