

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель бензиновый Lifan 177F-R D22 (3 Ампер)

Артикул: 00-00000626



Характеристики

Мощность двигателя	9 л/с
Выходной вал с редуктора	22

Цена без учета доставки: **34 633 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, л.с.	9
Диаметр цилиндра, мм	77
Ход поршня, мм	58
Рабочий объём, см ³	270
Степень сжатия	8.2:1
Максимальная выходная мощность	6,6 кВт при 1800 об. в мин.
Крутящий момент	31 Н.м при 1500 об. в мин.
Система зажигания	Бесконтактное полупроводниковое
Запуск	Ручной старт
Расход топлива, г/кВт*ч	374

Объем масла в двигателе, л	1,1
Катушка освещения	3 Ампера
Размеры, мм	490x465x500
Размеры упаковки, мм	510x485x520
Емкость топливного бака, л	6
Наличие редуктора	Понижающий с авт сцеплением
Диаметр вала, мм	22
Вес(брутто), кг	32

Двигатель бензиновый Lifan 177F-R D22 (3 Ампера) - разработан для установки на мототехнику различного уровня. Двигатель хорошо подходит для установки на культиваторы и мотоблоки, мотобуксировщики, мотопомпы, генераторы и другую технику. Эта модель сочетает в себе долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании. Двигатель дополнительно оснащен катушкой 3 Ампера, которая позволяет подключать полезное электрооборудование мощностью до 40 Ватт.

Особенности:

- Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
- Зажигание электронное.
- Система запуска ручной старт.
- Легкий пуск система декомпрессии.
- Продуманная конструкция малый вес и габариты.
- Наличие понижающего редуктора позволяет значительно расширить область применения двигателя.
- Возможность подключения приборов освещения или любого другого электрооборудования мощностью до 40 Ватт.

Комплект поставки:

- Lifan 177F-R D22
- Инструкция
- Комплект инструмента
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 00:10 · KRATONSHOP.RU