

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель Lifan 178FD Diesel

Артикул: 00-00000080



Характеристики

Мощность
двигателя 6,0 л/с

Диаметр вала 25

Катушка
освещения 6 А

Цена без учета доставки: **44 545 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, л.с.	6
Расположение вала	Горизонтальное
Бензин/Дизель	Дизель
Диаметр цилиндра, мм	78
Ход поршня, мм	62
Артикул	602
Рабочий объём, см3	296
Степень сжатия	19:01
Максимальная выходная мощность 4,4 кВт при 3600 об. в мин.	
Номинальная выходная мощность 4 кВт при 3600 об. в мин.	

Крутящий момент	13,6 Н.м при 2880 об. в мин.
Система зажигания	Отсутствует
Запуск	Электро/ручной старт
Расход топлива, г/кВт*ч	280
Объем масла в двигателе, л	1,1
Катушка освещения	6 Ампер
Размеры, мм	465X410X505
Размеры упаковки, мм	485X430X525
Емкость топливного бака, л	3,5
Наличие редуктора	Отсутствует
Диаметр вала, мм	25
Вес(нетто), кг	39

Двигатель Lifan 178FD Diesel - разработан для установки на мототехнику различного уровня. Двигатель хорошо подходит для установки на минитрактор, мотоблок, мотобуксировщики (мотособаки), снегоходы, болотоходы, вездеходы, картинги, лодочные моторы, мотопомпы, генераторы и другую всевозможную технику. Эта модель сочетает в себе долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании. Дополнительно оснащен катушкой освещения на **6 Ампер** и выпрямителем-стабилизатором, что позволяет подключить полезное электрооборудование мощностью до 80 Ватт и полноценно подзаряжать аккумуляторную батарею.

Это четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра составляет 296 кубических сантиметров, номинальная мощность достигает 5,44 лошадиных сил, а максимальная может достигать 6 лошадиных сил. Диаметр цилиндра и тип газораспределительного механизма позволяют обеспечить компактные размеры двигателя, он свободно устанавливается на многие модели малой сельскохозяйственной техники. В качестве топлива эта модель использует широко распространенное дизельное топливо, потому проблем с горючим при эксплуатации двигателя не возникнет. Коленчатый вал имеет горизонтальное расположение, это также способствует небольшим размерам, а кроме того существенно упрощает конструкцию и монтаж силового агрегата на шасси. Крутящий момент достигает 13,6 Н.м при 2880 оборотов в минуту, при этом сохраняется высокая стабильность работы и небольшой расход топлива. Емкость топливного бака равна 3,5 литрам, одной заправки достаточно для длительной непрерывной работы. В качестве смазки используется доступное и известное каждому автомобилисту моторное масло вязкостью 10Wx30, 10Wx40 для одной заправки двигателя маслом требуется не более 1,1 литра.

Двигатель **Lifan 178FD** обладает массой в 39 килограмма, это легковесный и компактный агрегат, он способен обеспечить высокую продуктивность работы при минимальных затратах и потерях. Его простая конструкция не создаст проблем при установке или при обслуживании, использование эффективного воздушного охлаждения позволяет активно использовать мотор даже в жаркую погоду, удобный пусковой тросик обеспечивает легкий запуск двигателя.

Особенности:

- Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
- Система запуска ручной и электрический стартер.

- Дополнительная возможность подключения электрооборудования мощностью до 80 Ватт
- Легкий пуск, благодаря системе декомпрессии.
- Продуманная конструкция, малый вес и габариты.

Сформировано 09.01.2026 20:25 · KRATONSHOP.RU