

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель Lifan 188FD Diesel

Артикул: 00-00000231



Характеристики

Мощность двигателя 10,6 л/с

Диаметр вала 25

Катушка освещения 6 А

Цена без учета доставки: **47 908 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Мощность, л.с. | 10,6 |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Бензин/Дизель | Дизель |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Ход поршня, мм | 75 |
| Рабочий объём, см ³ | 456 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Максимальная выходная мощность | 9.2 кВт при 3600 об. в мин. |
| Номинальная выходная мощность | 7.5 кВт при 3600 об. в мин. |
| Крутящий момент | 24,7 Н.м при 2880 об. в мин. |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Система зажигания | Отсутствует |
| Запуск | Электрический и ручной старт |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 280 |
| Объем масла в двигателе, л | 1,6 |
| Катушка освещения | 6 Ампер |
| Размеры, мм | 505x495x560 |
| Размеры упаковки, мм | 525x515x580 |
| Емкость топливного бака, л | 5,5 |
| Наличие редуктора | Отсутствует |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Вес(нетто), кг | 44 |

Двигатель Lifan 188FD Diesel - разработан для установки на мототехнику различного уровня. Двигатель хорошо подходит для установки на мини тракторы, мотоблоки, мотобуксировщики (мотособаки), снегоходы, болотоходы, вездеходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы, генераторы и другую всевозможную технику. Также этот двигатель может быть установлен на снегоходы типа "Буран". Эта модель сочетает в себе долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании. Дополнительно оснащен катушкой освещения на 6 Ампер и выпрямителем-стабилизатором, что позволяет подключить полезное электрооборудование мощностью до 80 Ватт и полноценно подзаряжать аккумуляторную батарею.

Это четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением. Рабочий объем цилиндра составляет 499 кубических сантиметров, номинальная мощность достигает 15 лошадиных сил. Диаметр цилиндра и тип газораспределительного механизма позволяют обеспечить компактные размеры двигателя, он свободно устанавливается на многие модели малой сельскохозяйственной техники. В качестве топлива эта модель использует широко распространенное дизельное топливо, потому проблем с горючим не возникнет. Коленчатый вал имеет горизонтальное расположение, это также способствует небольшим размерам, а кроме того существенно упрощает конструкцию и монтаж силового агрегата на шасси. Крутящий момент достигает 24,7 Н.м при 2880 оборотов в минуту, при этом сохраняется высокая стабильность работы и небольшой расход топлива. Емкость топливного бака равна 5,5 литрам, одной заправки достаточно для длительной непрерывной работы. В качестве смазки используется доступное и известное каждому автомобилисту моторное масло 10x30, 10x40 для одной заправки маслом требуется не более 1,65 литра.

Двигатель Lifan 188FD обладает массой в 44 килограмм, это достаточно легковесный и компактный агрегат, он способен обеспечить высокую продуктивность работы при минимальных затратах и потерях. Его простая конструкция не создаст проблем при установке или при обслуживании, использование эффективного воздушного охлаждения позволяет активно использовать мотор даже в жаркую погоду, удобный пусковой тросик и система декомпрессии, обеспечивают легкий запуск двигателя в любое время года.

Особенности:

- Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
- Система запуска ручной и электрический стартер.

- Оборудован катушкой освещения 6 Ампер, что позволяет подключать к нему электрическую нагрузку мощностью до 80 Ватт
- Легкий пуск, благодаря системе декомпрессии.
- Продуманная конструкция малый вес и габариты.

Сформировано 28.04.2026 22:42 · KRATONSHOP.RU