

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель бензиновый Lifan 190FD-C Pro (18 Ампер)

Артикул: 00-00001662



Характеристики

Мощность двигателя	15 л/с
Диаметр вала	25
Катушка освещения	18 А

Цена без учета доставки: **38 232 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, л.с.	15
Диаметр цилиндра, мм	90
Рабочий объём, см ³	420
Степень сжатия	8.2:1
Максимальная выходная мощность	10,5 кВт при 3600 об. в мин.
Крутящий момент	25 Н.м при 2500 об. в мин.
Система зажигания	Бесконтактное полупроводниковое
Запуск	Электрический и ручной старт
Расход топлива, г/кВт*ч	374
Объем масла в двигателе, л	1,1 л

Катушка освещения	18 Ампер
Размеры, мм	465x430x505
Размеры упаковки, мм	485x450x525
Емкость топливного бака, л	6,5 л
Диаметр вала, мм	25
Вес(брутто), кг	34

Двигатель бензиновый Lifan 190FD-C Pro (18 Ампер) - разработан для установки на мототехнику различного уровня. Основным отличием от стандартной серии в новой серии PRO являются более строгие допуски в литье и фрезеровании деталей картера. Вследствие этого удалось практически полностью устранить люфт выходного вала. Новая резьбовая крышка бензобака закреплена цепочкой, что тоже является очень полезным и приятным дополнением в конструкции. Топливный бак закреплен на специальной виброплите и, тем самым, теперь практически полностью исключается вероятность обрыва шпилек бензобака. Так же в серии PRO использованы модернизированные глушитель и воздушный фильтр. Двигатель хорошо подходит для установки на мотобуксировщики, снегоходы, болотоходы, вездеходы, картинги, лодочные моторы. Эта модель сочетает в себе долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании. Дополнительно оснащен катушкой освещения 18 Ампер, которая позволяет подключать электрооборудование мощностью до 216Вт

Преимущества двигателя Lifan 190FD-C Pro (18 Ампер):

- Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
- Зажигание электронное.
- Система запуска ручной старт и электростартер.
- Легкий запуск благодаря системе декомпрессии.
- Продуманная конструкция, малый вес и габариты.
- Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
- Катушка 18 Ампер, выпрямитель.
- Резьбовая крышка бензобака, закрепленная на цепочке
- Топливный бак закреплен на виброплите
- Устойчив к дополнительным вибрациям и сотрясениям

Сформировано 11.05.2026 22:01 · KRATONSHOP.RU