

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель бензиновый Lifan 190FD-C Pro (3 Ампер)

Артикул: 00-00001136



Характеристики

Мощность двигателя 15 л/с

Диаметр вала 25

Катушка освещения 3 А

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Мощность, л.с. | 15 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Рабочий объём, см ³ | 420 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Максимальная выходная мощность | 10,5 кВт при 3600 об. в мин. |
| Крутящий момент | 25 Н.м при 2500 об. в мин. |
| Система зажигания | Бесконтактное полупроводниковое |
| Запуск | Электрический и ручной старт |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 374 |
| Объем масла в двигателе, л | 1,1 л |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Катушка освещения | 3 Ампер |
| Размеры, мм | 465x430x505 |
| Размеры упаковки, мм | 485x450x525 |
| Емкость топливного бака, л | 6,5 л |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Вес(брутто), кг | 34 |

Двигатель бензиновый Lifan 190FD-C Pro (3 Ампер) - разработан для установки на мототехнику различного уровня. Основным отличием от стандартной серии в новой серии PRO являются более строгие допуски в литье и фрезеровании деталей картера. Вследствие этого удалось практически полностью устранить люфт выходного вала. Новая резьбовая крышка бензобака закреплена цепочкой, что тоже является очень полезным и приятным дополнением в конструкции. Топливный бак закреплен на специальной виброплите и, тем самым, теперь практически полностью исключается вероятность обрыва шпилек бензобака. Так же в серии PRO использованы модернизированные глушитель и воздушный фильтр. Двигатель хорошо подходит для установки на мотобуксировщики, снегоходы, болотоходы, вездеходы, картинги, лодочные моторы. Эта модель сочетает в себе долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании. Дополнительно оснащен катушкой освещения 3 Ампер.

Преимущества двигателя Lifan 190FD-C Pro (3 Ампер):

- Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
- Зажигание электронное.
- Система запуска ручной старт и электростартер.
- Легкий запуск благодаря системе декомпрессии.
- Продуманная конструкция, малый вес и габариты.
- Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, горизонтальный вал, воздушное охлаждение.
- Катушка 3 Ампер, выпрямитель.
- Резьбовая крышка бензобака, закреплённая на цепочке
- Топливный бак закреплён на виброплите
- Устойчив к дополнительным вибрациям и сотрясениям

Сформировано 04.06.2026 02:14 · KRATONSHOP.RU