

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двигатель бензиновый Lifan 192FD (18 Ампер)

Артикул: 00-00000477



Характеристики

Мощность двигателя	17 л/с
Диаметр вала	25
Катушка освещения	18 А

Цена без учета доставки: **41 890 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, л.с.	17
Расположение вала	Горизонтальное
Бензин/Дизель	Бензин
Диаметр цилиндра, мм	92
Ход поршня, мм	67
Рабочий объём, см ³	445
Степень сжатия	8.2:1
Максимальная выходная мощность	12,5 кВт при 3600 об. в мин.
Номинальная выходная мощность	8,8 кВт при 2500 об. в мин.
Крутящий момент	25,5 Н.м при 2500 об. в мин.

Система зажигания	Бесконтактное полупроводниковое
Запуск	Электрический и ручной старт
Расход топлива, г/кВт*ч	370
Объем масла в двигателе, л	1,1
Катушка освещения	18 Ампер (216 Вт)
Размеры, мм	470x400x460 мм
Размеры упаковки, мм	485x455x535 мм
Емкость топливного бака, л	6,5
Наличие редуктора	Отсутствует
Диаметр вала, мм	25
Вес(нетто), кг	35

Концерн Lifan действительно крупная компания, которая не стоит на месте. На данный момент, в "свет" появился новый двигатель, разработки которого шла 2 года. Это двигатель **Lifan 192F** мощность 17 л/с. В стандартной поставляемой комплектации двигатель снабжен катушкой освещения в **3 А**. Рабочий объем цилиндра двигателя составляет **445 мл**, а максимальный крутящий момент составляет **24.5 Н*м** при частоте вращения вала 2500 об/мин. Двигатель Lifan 192F поставляется как с ручной системой запуска, так и с электронной. Так например в модификации **Lifan 192FD**, запуск может осуществляться как с помощью **ручного стартера**, так и с помощью обычного нажатия на кнопку (электрозапуск). Конструктивно, двигатель Lifan 192F схож с двигателем Lifan 190F, отличие в конструкции касаются топливного бака, который у Lifan 192F несколько приподнят и поставлен на стойки. Последнее сделано для его защиты от высокой вибрации. Передняя крышка двигателя Lifan 192F усилена за счет дополнительных ребер жёсткости. Воздушный фильтр двигателя расположен по аналогии с серией "А" двигателями Lifan. Величина выноса вала **Lifan 192F**, а так же диаметр вала **аналогичны** параметрам двигателя **Lifan 190F**. Двигатель отрегулирован и настроен на оптимальную и продолжительную работу на заводе изготовителе (LIFAN Industry Group Co., Ltd.).

Сформировано 25.04.2026 18:24 · KRATONSHOP.RU