

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Двигатель Lifan 1P70FV-3B D22

Артикул: 00-00000527



#### Характеристики

Мощность  
двигателя 6,5 л/с

Диаметр вала 22

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, л.с.	6,5
Диаметр цилиндра, мм	70
Ход поршня, мм	51
Рабочий объём, см <sup>3</sup>	196
Степень сжатия	8.5:1
Максимальная выходная мощность	4,7 кВт при 3600 об. в мин.
Крутящий момент	10 Н.м при 3000 об. в мин.
Система зажигания	Бесконтактное полупроводниковое
Запуск	Ручной старт
Расход топлива, г/кВт*ч	395

Объем масла в двигателе, л	0.6
Катушка освещения	Отсутствует
Размеры, мм	460x380x425
Размеры упаковки, мм	480x400x445
Емкость топливного бака, л	1,7
Диаметр вала, мм	22
Вес(брутто), кг	16

**Бензиновый двигатель Lifan 1P70FV-3B** - разработан для установки на малую мототехнику разного уровня. Его используют для установки на садовую технику (культиваторы, мотоблоки), на дорожно-строительную и другую. Эта модель сочетает в себе долговечность, экономичность с умеренной стоимостью и простотой в использовании.

Это четырехтактный одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Рабочий объем цилиндра составляет 196 кубических сантиметров, номинальная мощность достигает 5,7 лошадиных сил, а максимальная может достигать 6,57 лошадиных сил. Диаметр цилиндра и тип газораспределительного механизма позволяют обеспечить компактные размеры двигателя, он свободно устанавливается на многие модели малой сельскохозяйственной техники. В качестве топлива эта модель использует широко распространенный автомобильный бензин марки АИ-92, потому проблем с горючим не возникнет. Коленчатый вал имеет вертикальное расположение, это также способствует небольшим размерам, а кроме того существенно упрощает конструкцию и монтаж силового агрегата на шасси. Крутящий момент достигает 10 Н.м при 3000 оборотов в минуту, при этом сохраняется высокая стабильность работы и небольшой расход бензина. Емкость топливного бака равна 1.7 литрам, одной заправки достаточно для длительной непрерывной работы. В качестве смазки используется доступное и известное каждому автомобилисту моторное масло 10x30, 10x40 для одной заправки маслом требуется не более 0.6 литра. Транзисторная система зажигания проста в обслуживании и долговечна, она способствует стабильной работе двигателя при любых условиях.

Двигатель Lifan 1P70FV-3B обладает массой в 15,5 килограмм, это легковесный и компактный агрегат, он способен обеспечить высокую продуктивность работы при минимальных затратах и потерях. Его простая конструкция не создаст проблем при установке или при обслуживании, использование эффективного воздушного охлаждения позволяет активно использовать мотор даже в жаркую погоду, удобный пусковой тросик обеспечивает легкий запуск двигателя.

#### **Преимущества двигателя Lifan 1P70FV-3B (ДБГ-5,5):**

- Двигатель 4х тактный, одноцилиндровый, OHV, вертикальный вал, воздушное охлаждение.
- Зажигание электронное.
- Система запуска ручной старт.
- Легкий пуск система декомпрессии.
- Продуманная конструкция малый вес и габариты.

#### **Комплект поставки:**

- Двигатель
- Инструкция

- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 14:45 · KRATONSHOP.RU