

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок MetalMaster LBM-66 PRO

Артикул: 17250

www.kratonshop.ru



Характеристики

Макс. толщина металла	2 мм
Длина заготовки до	65 см

Цена без учета доставки: **93 969 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Длина сгибаемой детали, мм	650
Макс. толщина металла сталь, 320 Мпа (мм)	2
Макс. толщина металла сталь, 400 Мпа (мм)	1.5
Толщина металла, нержавеющая сталь, 600 Мпа (мм)	1,2
Толщина металла, алюминий, 250 Мпа (мм)	2,5
Максимальный уголгиба, град.	160
Мин. ширина загибаемой полки (для металла 0,5 мм), мм	7
Размеры, мм	880x200x556
Масса нетто, кг	80
Высота раскрытия ,мм	100

Листогиб MetalMaster LBM-66 PRO - используют в мастерской для изготовления отливов, откосов, доборных профилей к кровле, сайдингу, элементов и комплектующих вентиляции.

Модель отличается надежной фиксацией, высоким качеством изделий и углом сгиба до 160 градусов. Зажим заготовки выполняется практически по всей ширине оборудования. Угол на выходе получается ровным без каких-либо повреждений или царапин.

Мобильный листогиб LBM-66 PRO его преимущества:

- Вес листогиба LBM 66 PRO – 80 кг. Данный станок массивнее и прочнее, что существенно увеличивает срок эксплуатации листогибного станка
- Заводская регулировка обеспечивает 100% качество работы сразу после покупки - станок не требует настройки квалифицированного специалиста
- Самый популярный станок на рынке среди проходных листогибов для изготовления отливов, откосов, доборных профилей к кровле, сайдингу, элементов и комплектующих вентиляции
- Глубина подачи листа не ограничена
- Уголгиба 160° для полок (бортиков) до 20 мм и 140° - для полок (бортиков) более 20 мм
- Надежный и удобный в эксплуатации - гибка стального листа до 2 мм (для станка 650 мм)
- Роликовый нож для резки листа до 0,8 мм
- Долговечный – рабочие кромки прижимной, основной и гибочной балок изготовлены из легированной высокопрочной стали ThyssenKrupp(Германия)
- Точный гиб по всей длине станка благодаря регулируемой геометрии гибочной балки
- Удобный в использовании и высокопроизводительный - благодаря вертикальному подъему прижимной балки на 100 мм
- Возможна остановка балки на любой высоте раскрытия
- Быстрый прижим материала благодаря эксцентриковому механизму
- Высокая мобильность, оборудован колесами со стопорным механизмом
- **Европейское качество – произведен в Польше**
- Большой набор дополнительных опций для облегчения работы на листогибе

Базовая Комплектация:

- Станок LBM-66 PRO
- Механический угломер

Дополнительные опции:

- Стол задней поддержки листа
- Роликовый нож
- Угломер от 0 до 160 град
- Машинка фальце закрывающая роликовая DFS-1
- Ограничитель угла поворота гибочной балки

Сформировано 03.04.2026 07:41 · KRATONSHOP.RU