

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Листогибочный станок REALREZ RSBR-24 (комбинированный)

Артикул: REZ-RSBR-24



#### Характеристики

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Макс. толщина<br>металла | 1 мм  |
| Длина заготовки<br>до    | 61 см |

Цена без учета доставки: **51 460 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Максимальная рабочая длина     | 610 мм             |
| Максимальная рабочая толщина   | 1 мм               |
| Диаметр вальцов                | 38 мм              |
| Угол загиба                    | 0° - 90°           |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 860 x 420 x 660 мм |
| Вес                            | 120 / 100 кг       |

#### Комбинированный станок REALREZ RSBR-24

Комбинирование функций резки, гибки и проката (вальцевания) - комбинация для обработки листового металла длиной до 610 мм и толщиной до 1,0 мм. Идеальный вариант обучения навыкам вальцовки, резки и гибки, а также в цехах с ограниченным местом для работы с листом.

### **Вальцы диаметром 38 мм:**

- Вальцы имеют трёхваловую конструкцию, верхний вал консольно отводится в сторону для быстрого съёма обечайки.
- Точно полированные вальцы из углеродистой стали.
- На вальцах станка расположены желоба для гибки арматуры.
- На станке установлен откидной защитный кожух для предотвращения попадания в вальцы посторонних предметов во время выполнения другой операции.

### **Гибка на максимальный угол 90°:**

- Гибка происходит по типу гибки на прессе – гибочными штампами (пуансон x матрица).
- Съёмные сегменты пуансона позволяют производить отбортовку поддонов и коробов.

### **Гильотина станка идеально режет металл до 1.0 мм:**

- Задняя часть станка имеет ограничитель подачи листа, для резки листа на заданный размер.
- Для снижения усилия оператора во время работы станок оснащен удобными рукоятями большой длины с противоскользящими наконечниками.
- Возможность работы с правой и левой стороны станка (ручка вращения переставляется по желанию).

### **Особенности:**

- Комбинирование функций резки, гибки и проката
- Максимальная толщина обрабатываемого металла 1,0 мм
- Жесткая стальная конструкция
- Комплект гибочных штампов
- Гибка на максимальный угол 90°
- Площадка-основание для размещения и прижима листа перед резкой
- Отшлифованные ножи для резки
- Регулируемый ограничитель подачи листа

Сформировано 18.05.2026 22:53 · KRATONSHOP.RU