

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок REALREZ RSBR-24 (комбинированный)

Артикул: REZ-RSBR-24



Характеристики

Макс. толщина металла 1 мм

Длина заготовки до 61 см

Цена без учета доставки: **52 700 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная рабочая длина 610 мм

Максимальная рабочая толщина 1 мм

Диаметр вальцов 38 мм

Угол загиба 0° - 90°

Габаритные размеры (Д x Ш x В) 860 x 420 x 660 мм

Вес 120 / 100 кг

Комбинированный станок REALREZ RSBR-24

Комбинирование функций резки, гибки и проката (вальцевания) - комбинация для обработки листового металла длиной до 610 мм и толщиной до 1,0 мм. Идеальный вариант обучения навыкам вальцовки, резки и гибки, а также в цехах с ограниченным местом для работы с листом.

Вальцы диаметром 38 мм:

- Вальцы имеют трёхваловую конструкцию, верхний вал консольно отводится в сторону для быстрого съёма обечайки.
- Точно полированные вальцы из углеродистой стали.
- На вальцах станка расположены желоба для гибки арматуры.
- На станке установлен откидной защитный кожух для предотвращения попадания в вальцы посторонних предметов во время выполнения другой операции.

Гибка на максимальный угол 90°:

- Гибка происходит по типу гибки на прессе – гибочными штампами (пуансон x матрица).
- Съёмные сегменты пуансона позволяют производить отбортовку поддонов и коробов.

Гильотина станка идеально режет металл до 1.0 мм:

- Задняя часть станка имеет ограничитель подачи листа, для резки листа на заданный размер.
- Для снижения усилия оператора во время работы станок оснащен удобными рукоятями большой длины с противоскользящими наконечниками.
- Возможность работы с правой и левой стороны станка (ручка вращения переставляется по желанию).

Особенности:

- Комбинирование функций резки, гибки и проката
- Максимальная толщина обрабатываемого металла 1,0 мм
- Жесткая стальная конструкция
- Комплект гибочных штампов
- Гибка на максимальный угол 90°
- Площадка-основание для размещения и прижима листа перед резкой
- Отшлифованные ножи для резки
- Регулируемый ограничитель подачи листа

Сформировано 07.04.2026 15:52 · KRATONSHOP.RU