

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок Stalex ESR - 1550x3.5 (вальцы)

Артикул: 391106



Характеристики

Макс. толщина металла	3.5 мм
Длина заготовки до	155 см
Диаметр валков	120 мм

Цена без учета доставки: ~~606 952 Р~~ **575 997 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность (кВт)	2,2
Максимальная толщина мм	3,5
Рабочая длина (мм)	1550
Диаметр вальцов (мм)	120
Габариты (мм)	2220x720x1270
Масса (кг)	790
Напряжение питания (В)	380

Листогибочный станок Stalex ESR - 1300X3.5 (вальцы) - предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса. Данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок.

- Вальцы с тремя ассиметричными валами
- Валы изготовлены из высокопрочной стали, закаленные и полированные
- Валы станка закалены и имеют твердость до 45 HRC
- Вращающиеся нижний и верхний вал через систему зубчатых колёс и цепной передачи от электродвигателя
- Регулируемые нижние валы
- Канавки для гибки прутка (Ø 8мм; Ø 10мм; Ø 15мм;)
- Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом
- Возможность гибки на конус
- Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки
- Верхний вал вращается в обе стороны
- Поставляется с функцией конусной гибки
- Набор инструмента в стандартной комплектации

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Выносной пульт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 18.05.2026 21:21 · KRATONSHOP.RU