

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок Stalex ESR-2500x0.8 (вальцы)

Артикул: 391111



Характеристики

Макс. толщина металла	0.8 мм
Длина заготовки до	250 см
Диаметр валков	90 мм

Цена без учета доставки: ~~645 094 Р~~ **612 194 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. толщина вальцовки (низкоуглерод истая сталь), мм	0,8
Максимальная ширина, мм	2500
Диаметр валов, мм	90
Твердость валов	до 45 HRC
Скорость вращения, об/мин	9
Мощность двигателя, кВт	2,2 (380 В)
Габариты упаковки, мм	3100x740x1200
Масса нетто/брутто, кг	780/930

Листогибочный станок Stalex ESR-2500X0.8 (вальцы) - предназначен для придания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине

станка. Цепная передача передаёт вращение с электродвигателя на валы. Верхний вал откидной, для легкого снятия готовых изделий. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы.

Изготовление конуса - при помощи станка можно изготавливать конические изделия. Для этого предназначен опорный валик в правой части машины. Для чего необходимо обеспечить зажатие заготовки только вблизи опорного валика.

Особенности:

- Вальцы с тремя ассиметричными валами
- Валы изготовлены из высокопрочной стали, закаленные и полированные
- Валы станка закалены и имеют твердость до 45 HRC
- Вращающиеся нижний и верхний вал через систему зубчатых колёс и цепной передачи от электродвигателя
- Регулируемые нижние валы
- Канавки для гибки прутка
- Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом
- Возможность гибки на конус
- Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки
- Верхний вал вращается в обе стороны
- Поставляется с функцией конусной гибки
- Набор инструмента в стандартной комплектации

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Выносной пульт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 10:04 · KRATONSHOP.RU