

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок Stalex HSR-2070x8.5 (вальцы)

Артикул: 391139

www.kratonshop.ru



Характеристики

Макс. толщина металла	8.5 мм
Длина заготовки до	207 см
Диаметр валков	200 мм

Цена без учета доставки: **2 176 800 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. толщина листа (без предподгиба)	8,5 мм
Макс. толщина листа (с предподгибом)	до 5,0 мм
Предел текучести	245 МПа
Макс. толщина вальцовки (нержавеющая сталь) *	4,5 мм
Макс. ширина вальцовки	2070 мм
Диаметр вальца	200 мм
Мин. диаметр завальцовки	250 мм
Скорость вращения	4,5 об/мин
Мощность двигателя	5,5 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	3190x1110x1480 мм

Масса нетто/брутто

3310/3500 кг

Листогибочный станок Stalex HSR-2070x8.5 (вальцы) - предназначен для придания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок.

Особенности:

- Все три вала приводятся в движение гидравлической системой
- Цилиндры протяжного ролика регулируются синхронно
- Положение протяжного ролика при его перемещении вверх и вниз отображается на цифровом дисплее
- Все валки выполнены из высококачественного стального сплава и закалены
- Жёсткая стальная конструкция обеспечивает точную и плавную работу механизмов и долгий срок службы
- Верхний валок откидывается для беспрепятственного извлечения обработанной заготовки
- Ножная педаль управления движением вперёд/назад снабжена защитным кожухом

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Выносной пульт
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 11:32 · KRATONSHOP.RU