

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Листогибочный станок Stalex LBM 2500

Артикул: 100461



#### Характеристики

Макс. толщина металла	0.8 мм
Длина заготовки до	270 см

Цена без учета доставки: ~~184 415 Р~~ **175 010 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Макс. Толщина материала сталь ?в ?400МПа, мм	0,8
Рабочая длина, мм	2520
Максимальный угол гибки	145°
Ширина (толщина) гибочной балки, мм	15
Ход верхней прижимной балки, мм	40
Габариты (ДхШхВ), мм	2850x700x1300
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	3050x600x600
Отрезной роликовый нож	в стандарте
Макс. толщина резки (материал сталь), мм	0,7-0,8
Газовый амортизатор гибочной балки	в стандарте

Газовый амортизатор прижимной балки	в стандарте
Длина направляющих ограничителей подачи листа, мм	600
Подшипниковые опоры прижимной балки	+
Штанги регулирующие гибочную балку	+
Регулировка нижней основной балки	+
Угломер в диапазоне 0° до 135°	+
Ограничители подачи листа, шт	4
Вес станка (брутто)	210 кг
Вес упаковки	60 кг

**Листогибочный станок Stalex LBM 2500** – без ограничения подачи листа, предназначен для работы в цеху и на строй площадке - выполняет резку, гибку и формовку листовых металлов для производства профилей, доборных элементов кровли, наружной и внутренней отделки зданий и других профильных металлоизделий. Отсутствие ограничений по глубине обрабатываемого металла дает возможность изготавливать большой ассортимент изделий из листового материала толщиной до 0,7 мм по оцинкованной стали.

В том числе и такие изделия как квадратная вентиляция – общие габаритные размеры верхней прижимной балки составляют:

В прижатом состоянии – 145\*145 мм (высота\*глубина)

В открытом состоянии – 170\*170 мм (высота\*глубина), относительно заготовки

**В стандартной комплектации со станком поставляется отрезной нож для раскроя листового металла.**

- Ширина режущих роликов 16 мм.
- Диаметр режущих роликов 60 мм.
- Общая ширина ножа составляет – 200 мм.
- Привод нижней гибочной балки оснащён газовым амортизатором – что уменьшает нагрузку и эффективно перераспределяет усилие оператора в момент гибки.
- Стальная станина и вес станка обеспечивает – надёжность и долговечность работы станка.
- Станок Stalex LBM оснащён регулировкой нижней основной балки.
- Так же станок имеет уникальную регулировку гибочной балки – 2мя штангами, верхняя штанга отвечает компенсацию прогиба средней части балки, нижняя штанга отвечает за компенсацию прогиба по краям гибочной балки.
- По краям станка размещены угломеры с градусной линейкой до 105гр.
- В стандартной комплектации так же имеется 4 ограничителя подачи листа, длиной – 530 мм.
- Боковые ручки станка могут устанавливаться (вкручиваться) как в верхнем положении, так и в нижнем.

**Комплект поставки:**

- Листогибочный станок Stalex LBM 2500
- Нож роликовый
- Стойка

Сформировано 08.06.2026 20:57 · KRATONSHOP.RU