

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок Stalex LBM 3000

Артикул: 100499



Характеристики

Макс. толщина металла 0.7 мм

Длина заготовки до 300 см

Цена без учета доставки: **191 708 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. Толщина материала сталь до 400МПа, мм*	0,7
Рабочая длина, мм	3020
Максимальный угол гибки	145°
Ширина (толщина) гибочной балки, мм	15
Ход верхней прижимной балки, мм	40
Габариты (ДхШхВ), мм	3350x700x1300
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	3500x600x600
Отрезной роликовый нож	в стандарте
Макс. толщина резки (материал сталь), мм	0,7-0,8
Газовый амортизатор гибочной балки	в стандарте

Газовый амортизатор прижимной балки	в стандарте
Длина направляющих ограничителей подачи листа, мм	600
Подшипниковые опоры прижимной балки	+
Штанги регулирующие гибочную балку	+
Регулировка нижней основной балки	+
Угломер в диапазоне 0° до 135°	+
Ограничители подачи листа, шт	5
Вес станка (брутто)	250 кг
Вес упаковки	65 кг

Листогибочный станок Stalex LBM 3000 - без ограничения подачи листа, предназначен для работы в цеху и на строй площадке - выполняет резку, гибку и формовку листовых металлов для производства профилей, доборных элементов кровли, наружной и внутренней отделки зданий и других профильных металлоизделий. Отсутствие ограничений по глубине обрабатываемого металла дает возможность изготавливать большой ассортимент изделий из листового материала толщиной до 0,7 мм по оцинкованной стали.

В том числе и такие изделия как квадратная вентиляция – общие габаритные размеры верхней прижимной балки составляют:

В прижатом состоянии – 145*145 мм (высота*глубина)

В открытом состоянии – 170*170 мм (высота*глубина), относительно заготовки

В стандартной комплектации со станком поставляется отрезной нож для раскроя листового металла.

- Ширина режущих роликов 16 мм.
- Диаметр режущих роликов 60 мм.
- Общая ширина ножа составляет – 200 мм.
- Привод нижней гибочной балки оснащён газовым амортизатором – что уменьшает нагрузку и эффективно перераспределяет усилие оператора в момент гибки.
- Стальная станина и вес станка обеспечивает – надёжность и долговечность работы станка.
- Станок Stalex LBM оснащён регулировкой нижней основной балки.
- Так же станок имеет уникальную регулировку гибочной балки – 2мя штангами, верхняя штанга отвечает компенсацию прогиба средней части балки, нижняя штанга отвечает за компенсацию прогиба по краям гибочной балки.
- По краям станка размещены угломеры с градусной линейкой до 105гр.
- В стандартной комплектации так же имеется 4 ограничителя подачи листа, длиной – 530 мм.
- Боковые ручки станка могут устанавливаться (вкручиваться) как в верхнем положении, так и в нижнем.

Комплект поставки:

- Листогибочный станок Stalex LBM 3000
- Нож роликовый
- Стойка

Сформировано 03.04.2026 09:30 · KRATONSHOP.RU