

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок Stalex PBB 1270/2A с двумя сегментными балками

Артикул: 373162



Характеристики

Макс. толщина металла 2 мм

Длина заготовки до 127 см

Цена без учета доставки: **172 377 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная длина изгиба	1270 мм
Максимальная толщина листового металла	2,0 мм
Угол гибки	0-135 град
Вес	350 кг
Габариты	1700x710x1270 мм

Универсальная надежная модель листогибочного станка **STALEX PBB 2 A** - предназначена для изготовления элементов и конструкций из металлических заготовок самой сложной формы и нестандартных размеров.

Особенности:

- Осуществляет гибку полок-бортов заготовок в различных направлениях (кроме основных четырех сторон от основы, можно осуществлять сгибание и в противоположные стороны). Такая особенность актуальна при производстве большинства профильных изделий – коробов, кожухов, фасадных кассет

и т.п.

- Не имеет ограничений в глубине подачи материала
- В комплект включены две сегментные балки (по 12 сегментов) – верхняя и гибочная. И та и другая балка включает сегменты разного размера – от 25 до 270 мм длиной. Прижимная балка вместе с сегментом в высоту достигает 47 мм, в прижатом положении – 25 мм. Сегмент гибочной балки в высоту составляет 120 мм, сама балка в ширину достигает 15 мм
- Использование станка безопасно для оператора
- Срок эксплуатации оборудования увеличен за счет прочной стальной основы конструкции
- С операциями по поворотам и перемещению листов может быть задействован только один оператор, операции осуществляются при помощи удобного ножного привода и системы пружин на гибочной балке
- Верхняя прижимная балка оснащена механизмом вертикального хода
- В комплекте с листогибом поставляется ограничитель углагиба и регулятор толщины заготовки

Сформировано 09.04.2026 09:22 · KRATONSHOP.RU