

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок Stalex W1.5x610Z

Артикул: 373121



Характеристики

Макс. толщина
металла 1.5 мм

Длина заготовки
до 61 см

Цена без учета доставки: ~~48 091 Р~~ **45 639 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Макс. рабочая длина, мм	610
Макс. толщина листа сталь $\sigma_v \leq 400$ МПа, мм	1,5
Угол гибки	0-135°
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	860x350x440
Масса нетто/брутто, кг	54/63

Листогиб Stalex серии W1.5 - предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как коробка, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия.

Особенности:

- Станок поставляется с верхней прижимной сегментной балкой
- Неограниченная глубина подачи материала
- Отверстия для смазки узла поворота гибочной балки
- Возможность гибки на 135 градусов
- Боковой противовес, облегчающий процесс гибки
- Отверстия для смазки прижимного механизма
- Прижимная сегментная балка с различной шириной сегментов Станок Stalex W1.5x610Z имеет 5 сегментов разных размеров: 27 мм, 50мм, 77мм, 203 мм, 253 мм
- Ширина гибочной балки 13 мм
- Высота подъема прижимной сегментной балки 21 мм
- Плоскость примыкания прижимной сегментной балки 16 мм
- Высота в прижатом состоянии без сегмента 20 мм
- Для фиксации станка к верстаку на основании предусмотрены крепежные отверстия

Комплект поставки:

- Листогибочный станок Stalex W1.5x610Z
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 14.05.2026 05:43 · KRATONSHOP.RU