

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Листогибочный станок Stalex 2500/2,0 мм

Артикул: 2500/2,0

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Макс. толщина металла | 2 мм   |
| Длина заготовки до    | 254 см |

Цена без учета доставки: **894 954 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |                    |
|---|--------------------|
| Максимальная ширина листового металла           | 2540 мм            |
| Максимальная толщина листа (углеродистая сталь) | 2,0 мм             |
| Максимальная толщина листа (оцинкованная сталь) | 2,0 мм             |
| Максимальная толщина листа (нержавеющая сталь)  | 1,2 мм             |
| Максимальная толщина листа (алюминий)           | 3,0 мм             |
| Максимальная толщина листа (медь)               | 3,0 мм             |
| Максимальный угол гибки                         | 150 гр.            |
| Максимальный ход прижимной балки                | 70 мм              |
| Максимальная высота подъема верхней балки       | 70 мм              |
| Производительность                              | от 80 метров в час |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Габариты | 3220 x 770 x 1090 мм |
| Масса    | 800 кг               |

**Листогибочный ручной станок Stalex 2500/2,0** используют при гибочных работах с различным листовым металлом (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь), установки такого рода применяют при производстве элементов кровли, вентиляционных систем и других подобных изделий. Листогибочные станки Stalex отличаются высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, а также Европейским качеством. Stalex 2500/2,0 имеет: надежную и долговечную стальную станину, возможность неограниченной глубины подачи материала, установленный угломер. Специальные рычаги обеспечивают прижим заготовки. Для выполнения рабочих процессов несколькими работниками на станке установлена широкая планка. Мощная конструкция с возможностью крепления в полу при помощи анкерных болтов гарантирует высокую устойчивость. Встроенный угломер. Компенсатор прогиба.

Сформировано 09.01.2026 22:27 · KRATONSHOP.RU