

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок Stalex 3000/2,0 мм

Артикул: 3000/2,0



Характеристики

Макс. толщина металла	2 мм
Длина заготовки до	304 см

Цена без учета доставки: **1 048 502 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная ширина листового металла	3040 мм
Максимальная толщина листа (углеродистая сталь)	2,0 мм
Максимальная толщина листа (оцинкованная сталь)	2,0 мм
Максимальная толщина листа (нержавеющая сталь)	1,2 мм
Максимальная толщина листа (алюминий)	3,0 мм
Максимальная толщина листа (медь)	3,0 мм
Максимальный угол гибки	150 гр.
Максимальный ход прижимной балки	70 мм
Максимальная высота подъема верхней балки	70 мм
Производительность	от 80 метров в час

Габариты	3720 x 770 x 1090 мм
Масса	830 кг

Листогибочный ручной станок Stalex 3000/2,0 используют при гибочных работах с различным листовым металлом (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь), установки такого рода применяют при производстве элементов кровли, вентиляционных систем и других подобных изделий. Листогибочные станки Stalex отличаются высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, а также Европейским качеством. Stalex 3000/2,0 имеет: надежную и долговечную стальную станину, возможность неограниченной глубины подачи материала, установленный угломер. Специальные рычаги обеспечивают прижим заготовки. Для выполнения рабочих процессов несколькими работниками на станке установлена широкая планка. Мощная конструкция с возможностью крепления в полу при помощи анкерных болтов гарантирует высокую устойчивость. Встроенный угломер. Компенсатор прогиба.

Сформировано 19.05.2026 17:56 · KRATONSHOP.RU