

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Листогибочный станок ТАРСО МАХ-20-10 standart

Артикул: МАХ-20-10 standart



Характеристики

Длина заготовки 320 см
до

Цена без учета доставки: **242 760 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная длина изгиба	3200 мм
Максимальная толщина листового металла	1,0 мм
Угол гибки	0-180 град
Вес	105 кг
Габариты упаковки	3250x620x240 мм

Универсальная листогибочная машина **Тарсо МАХ-20-10** - одинаково хорошо подходит как для установки на промышленном предприятии, так и для использования непосредственно на участке, где осуществляются строительные работы. Мобильность станка обеспечена его небольшими габаритами и весом. Без сомнений, это устройство может стать отличным вложением средств, так как в нем идеально сбалансированы функциональность, высокие технологии, качество, надежность и невысокая цена. Более того, любой покупатель может по собственному желанию приобрести необходимые дополнительные элементы и

запасные части.

Данный листогиб используется для изготовления металлических изделий различного назначения, конфигурации, размеров. Стоит отметить, что станок оснащен инновационными системами, облегчающими обработку металла и исключающими повреждение заготовок. В частности, конструкция листогиба включает специальный шарнир, на который получен патент, для прижимного устройства подвижного типа – Moving Pivot Hinge. Эта новинка позволяет увеличить показатель силы прижима листа, что исключает его сдвиг во время обработки. И при этом шарнир благодаря наличию силиконовой вставки предотвращает деформацию или иное повреждение заготовки. Подвижный шарнир надежно фиксирует заготовку вне зависимости от того, какой срок отслужил станок, и каково его техническое состояние. Особенно удобно использование Moving Pivot Hinge при работе с тонколистовым металлом.

Помимо подвижного шарнира, к числу инноваций в данном станке относятся и зажимы Positive Clamping Sistem – устройства, позволяющие максимально упростить и ускорить фиксацию листов.

Несмотря на то, что модель выпускается в одном размере и весе, комплектность ее можно выбрать, исходя из соображений производственной необходимости.

Комплектуется стойкой (Россия) и роликовым ножом

Максимальная толщина материала:

Оцинкованная сталь: 0,7мм

Алюминий: 1,0мм

Медь: 0,8мм

Цинк: 0,8мм

Глубина подачи материала: 480мм

Сформировано 29.04.2026 14:21 · KRATONSHOP.RU